

仕様

監視ユニット PMC-AA

定格電圧	AC100V	
消費電力	待機時2W以下	
HA制御線 接続端子	回路数	4回路
	接続可能なHA機器	HA(JEM-A)端子付の電気機器(エアコン、床暖房など)(モニタ信号はスタティック信号のみ)
	接続	IFU経由専用
	最大線路長	30m
変流器信号線コネクタ	接続可能なセンサ、数量	専用変流器2個(付属)
操作スイッチ端子	接続	操作スイッチと接続する。

コントローラ PMC-B

定格電圧	AC100V(付属のACアダプタ使用)	
消費電力	待機時2W以下	
端子	ビデオ端子	AVケーブルを使用してテレビと接続し、映像を出力する。
	電源端子	ACアダプタを接続する。
	USB端子	USBケーブルを使用し、パソコンと接続する。
画面操作ボタン	上・下・左・右・決定・ガイド・戻る	テレビ表示画面の操作に使用する。
機器操作ボタン	○・△・□・☆	テレビ表示画面の操作に使用する。電気機器のON/OFFに使用する。
表示	使用電流表示LED	監視電流値に対する使用電流の割合(%)を6色のLEDによりレベル表示する。ピークカット中は全点滅する。エコサポート中は交互に点滅する。
	電気機器状態表示LED	電気機器のON/OFF状態をLED表示する。
音声	警報音	「ビビビ!電気の使いすぎです。」使用電流値100%以上
	操作音	コントローラの画面操作ボタンと機器操作ボタンを押した時の操作音
室温	室温計測	コントローラの温度センサで室温を計測する。

操作スイッチ PMC-SW(オプション)

端子	操作スイッチ端子	監視ユニットと接続します。
操作ボタン	操作ボタン	監視ユニットに接続された電気機器を一括OFFします。
表示	電気機器ON/OFF(LED表示)	電気機器のON/OFF状態をLED表示します。

価格

加算価格

下記価格を組合せる住宅用分電盤の価格に加算してください。

組み合わせる住宅用分電盤の価格	+	監視ユニット + コントローラの価格 PMC-AA PMC-B	標準価格(円)
			84,200

(注)組替費含む

組込価格例(パールテクト(扉付))

リミッタースペース付 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

分岐回路数 + 予備回路数	主幹	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)
16+2	60A	●	MALG36162PMC	127,700
	75A	●	MALG37162PMC	133,600
24+2	60A	●	MALG36242PMC	142,700
	75A	●	MALG37242PMC	148,700
32+2	60A	●	MALG36322PMC	158,400
	75A	●	MALG37322PMC	164,500

リミッタースペースなし 全電力管内向け

分岐回路数 + 予備回路数	主幹	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)
20+2	60A	●	MAG36202PMC	127,700
	75A	●	MAG37202PMC	133,600
24+2	100A	●	MAG310202PMC	144,700
	60A	●	MAG36242PMC	135,500
24+2	75A	●	MAG37242PMC	141,800
	100A	●	MAG310242PMC	152,600
32+2	60A	●	MAG36322PMC	152,200
	75A	●	MAG37322PMC	158,200
32+2	100A	●	MAG310322PMC	169,200