






単3中性線欠相保護付(通電圧検出リード線付)				[漏電遮断器]
3P・3E・100AF	2P・2E・125AF	2P・2E・150AF	3P・2E・30AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-103KC	GB-122EC	GB-152EC	GBU-3-1HEA	型式
100-200V	100-200V	100-200V	100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
6kV	6kV	6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	30mA	30mA	30mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間
50A ◎	60A ◎	150A ◎	20A ◎	定格電流 ・ ご注文品番
60A ◎	75A ◎		U301HEA203E	
75A ◎	100A ◎			
100A ◎	125A ◎			
103KC0530	122EC0630	152EC1530		
103KC0630	122EC0730			
103KC0730	122EC1030			
103KC1030	122EC1230			
21,300	22,300	27,100	9,200	標準価格(円)
 A 98 B 75 C 60 D 80	 A 130 B 75 C 60 D 80	 A 130 B 75 C 60 D 80	 A 80 B 90 C 40 D 57	 外観及び外形寸法(mm)
5/2	25/7	25/7		100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) 定格遮断容量 (kA)
			2.5	100V AC JIS C 8222 Ann2(lcn)
圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	ソルダレス端子方式(当座金付)	端子仕様
60	60	60	8	接続可能最大電線(mm ²)
別売(RC-KA)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-03)	ハンドルロックキャップ式 LC
不可	可能	可能	不可	逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8222 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動	過電流引外し方式
0.59	0.65	0.65	0.21	質量(kg)
有	有	有	有(手動復帰)	漏電表示

■100/200Vは単相3線式を表します。

■単3中性線保護機能

JIS C 8201-2-1 附属書XB JIS C 8222 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内