

テンパールの 標準分電盤、 カスタマーばん

施工性を追求した充実の分電盤群。
トータルコストダウンを可能にします。



ご注文品番の見方

タイプ	シリーズ	主幹の種類	主幹容量	分岐の種類	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
L	C	G	10	P	10	2	オプション
L : 電灯分電盤 P : 動力分電盤 JV : 電灯動力盤(タテ形) JH : 電灯動力盤(ヨコ形) LW : テナント用電灯分電盤(WHM×1) LW2 : テナント用電灯分電盤(WHM×2) PW : テナント用動力分電盤(WHM×1) JW2 : テナント用電灯動力混合分電盤(WHM×2) S : 開閉器盤 HW : 引込計器盤	T : 標準分電盤 C : カスタマーばん	G : 漏電遮断器 B : 配線用遮断器	05 : 50A 10 : 100A 15 : 150A 20 : 200A 25 : 250A 40 : 400A	P : パールミニ E : 安全ブレーカ A : ミニ・イコール B : ミニ・イコール・コード短絡保護付 K : 分電盤協約形サイズ			K3 : 下部スペース付 300mm K4 : 下部スペース付 400mm K5 : 下部スペース付 500mm K6 : 下部スペース付 600mm F2 : 非常回路付 TS : タイムスイッチ付 TM : 自動点滅回路(送りスペース組込み) タイマー X1 : MC×1 T1M1 : 自動点滅回路(下部スペース組込み) タイマー X1 : MC×1 T1M2 : 自動点滅回路(下部スペース組込み) タイマー X1 : MC×2 T2M2 : 自動点滅回路(下部スペース組込み) タイマー X2 : MC×2

△安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	③ 弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
	④ 弊社がご注文を承ってから4営業日以内に出荷させていただく商品
	⑤ 弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
準標準品	⑩ 弊社がご注文を承ってから10営業日以内に出荷させていただく商品
受注品	● 受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくことでもありますのでご了承ください。
注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤カスタマーばん
動力分電盤カスタマーばん
開閉器盤カスタマーばん
分岐ユニットボックス内装遮断器
オプション価格資料
電子除湿器