

電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットハット

内装遮断器
オプション価格

電子除湿器
資料


分岐：パールミニブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			分岐内容			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG05P084	58,600	LTB05P084	55,100	6	2				◎
		10+2	LTG05P102	62,400	LTB05P102	58,700	8	2	600	400	120	◎
		12+0	LTG05P12	66,300	LTB05P12	62,300	10	2				◎
		18+6	LTG05P186	78,700	LTB05P186	74,600	14	4				◎
		20+4	LTG05P204	82,500	LTB05P204	78,300	16	4				◎
		22+2	LTG05P222	86,300	LTB05P222	82,000	18	4	700	400	120	◎
		24+0	LTG05P24	90,100	LTB05P24	85,700	20	4				◎
		30+6	LTG05P306	103,100	LTB05P306	98,300	24	6				◎
		32+4	LTG05P324	106,800	LTB05P324	102,000	26	6	800	400	120	◎
		34+2	LTG05P342	110,600	LTB05P342	105,700	28	6				◎
36+0	LTG05P36	114,400	LTB05P36	109,400	30	6				◎		
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG10P084B	82,900	LTB10P084B	68,700	6	2				◎
		10+2	LTG10P102B	86,900	LTB10P102B	72,500	8	2	700	400	120	◎
		12+0	LTG10P12B	90,600	LTB10P12B	76,200	10	2				◎
		18+6	LTG10P186B	103,800	LTB10P186B	86,900	14	4				◎
		20+4	LTG10P204B	107,600	LTB10P204B	90,700	16	4				◎
		22+2	LTG10P222B	111,500	LTB10P222B	94,500	18	4	800	400	120	◎
		24+0	LTG10P24B	115,300	LTB10P24B	98,300	20	4				◎
		30+6	LTG10P306B	128,300	LTB10P306B	111,500	24	6				◎
		32+4	LTG10P324B	132,100	LTB10P324B	115,300	26	6				◎
		34+2	LTG10P342B	136,000	LTB10P342B	119,200	28	6	900	400	120	◎
		36+0	LTG10P36B	139,800	LTB10P36B	123,000	30	6				◎
		42+6	LTG10P426B	153,800	LTB10P426B	136,900	36	6				◎
		44+4	LTG10P444B	157,600	LTB10P444B	140,700	38	6	1000	400	120	◎
		46+2	LTG10P462B	161,400	LTB10P462B	144,500	40	6				◎
48+0	LTG10P48B	165,200	LTB10P48B	148,300	42	6				◎		
54+6	LTG10P546B	179,000	LTB10P546B	162,200	48	6				◎		
56+4	LTG10P564B	182,800	LTB10P564B	166,000	50	6				◎		
58+2	LTG10P582B	186,600	LTB10P582B	169,800	52	6	1100	400	120	◎		
60+0	LTG10P60B	190,400	LTB10P60B	173,600	54	6				◎		

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	257×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA