

標準分電盤シリーズ

下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん  
電灯分電盤

カスタマーばん  
動力分電盤


カスタマーばん  
開閉器盤

カスタマーボックス  
分岐ユニットバス

内装遮断器  
オフショツ価格

電子除湿器


分岐：パールミニブレーカ(2P20A)



**LTG-P-K5**  
**LTB-P-K5**

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	12+0	LTG05P12K5	86,700	LTB05P12K5	79,900	10	2	1100	400	120	◎
		24+0	LTG05P24K5	110,400	LTB05P24K5	103,600	20	4	1200	400	120	◎
		36+0	LTG05P36K5	134,600	LTB05P36K5	127,800	30	6	1300	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	12+0	LTG10P12K5B	112,700	LTB10P12K5B	96,000	10	2	1200	400	120	◎
		24+0	LTG10P24K5B	137,100	LTB10P24K5B	120,200	20	4	1300	400	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	36+0	LTG10P36K5B	161,400	LTB10P36K5B	144,600	30	6	1400	400	160	◎
		48+0	LTG10P48K5B	186,500	LTB10P48K5B	169,700	42	6	1500	400	160	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	24+0	LTG15P24K5B	146,200	LTB15P24K5B	129,400	20	4	1300	400	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	36+0	LTG15P36K5B	170,600	LTB15P36K5B	153,700	30	6	1400	400	160	◎
		48+0	LTG15P48K5B	195,700	LTB15P48K5B	178,800	42	6	1500	400	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	60+0	LTG15P60K5B	220,800	LTB15P60K5B	204,100	54	6	1600	400	160	◎
		24+0	LTG20P24K5	205,600	LTB20P24K5	173,700	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG20P36K5	230,000	LTB20P36K5	198,100	30	6	1500	500	160	◎
250 (注1)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	48+0	LTG20P48K5	255,200	LTB20P48K5	223,200	42	6	1600	500	160	◎
		60+0	LTG20P60K5	281,000	LTB20P60K5	249,100	54	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG25P24K5	213,000	LTB25P24K5	181,000	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG25P36K5	237,000	LTB25P36K5	204,000	30	6	1500	500	160	◎
	48+0	LTG25P48K5	263,000	LTB25P48K5	231,000	42	6	1600	500	160	◎	
	60+0	LTG25P60K5	290,000	LTB25P60K5	257,000	54	6	1700	500	160	◎	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 ■分岐のブレーカは100V配線です。  
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA