


タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)


LTG-P-TS LTB-P-TS

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)		2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	12+0	LTG05P12TS	93,700	LTB05P12TS	86,900	10	2	600	400	120	④
		24+0	LTG05P24TS	117,500	LTB05P24TS	113,100	20	4	700	400	120	④
		36+0	LTG05P36TS	141,800	LTB05P36TS	136,800	30	6	800	400	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	12+0	LTG10P12TSB	118,000	LTB10P12TSB	103,600	10	2	700	400	120	④
		24+0	LTG10P24TSB	142,700	LTB10P24TSB	125,700	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG10P36TSB	167,200	LTB10P36TSB	150,400	30	6	900	400	120	④
		48+0	LTG10P48TSB	192,600	LTB10P48TSB	175,700	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LTG10P60TSB	217,800	LTB10P60TSB	201,000	54	6	1100	400	120	④
150	タイムスイッチ	24+0	LTG15P24TSB	151,800	LTB15P24TSB	134,900	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG15P36TSB	176,500	LTB15P36TSB	159,500	30	6	900	400	120	④
		48+0	LTG15P48TSB	201,800	LTB15P48TSB	184,900	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LTG15P60TSB	227,100	LTB15P60TSB	210,200	54	6	1100	400	120	④
200	タイムスイッチ	24+0	LTG20P24TS	214,400	LTB20P24TS	182,300	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG20P36TS	239,100	LTB20P36TS	206,800	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LTG20P48TS	264,400	LTB20P48TS	232,300	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LTG20P60TS	290,500	LTB20P60TS	258,400	54	6	1200	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ	24+0	LTG25P24TS	222,000	LTB25P24TS	193,000	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG25P36TS	247,000	LTB25P36TS	218,000	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LTG25P48TS	272,000	LTB25P48TS	243,000	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LTG25P60TS	299,000	LTB25P60TS	269,000	54	6	1200	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。