


標準分電盤シリーズ
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

LTG-P-T2M2 LTB-P-T2M2 保護等級 IP2XD	分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(×2)付 タイムスイッチ(×2)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×コシ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		コシ	カガ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12T2M2	168,200	LTB05P12T2M2	161,400	10	2	900	400	120	⑤
		24+0	LTG05P24T2M2	191,800	LTB05P24T2M2	187,400	20	4	1000	400	120	⑤
		36+0	LTG05P36T2M2	216,100	LTB05P36T2M2	211,100	30	6	1100	400	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T2M2B	194,900	LTB10P12T2M2B	178,200	10	2	1000	400	120	⑤
		24+0	LTG10P24T2M2B	219,100	LTB10P24T2M2B	202,200	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG10P36T2M2B	243,600	LTB10P36T2M2B	226,900	30	6	1200	400	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG10P48T2M2B	269,000	LTB10P48T2M2B	252,200	42	6	1300	400	120	⑤
		60+0	LTG10P60T2M2B	294,200	LTB10P60T2M2B	277,500	54	6	1400	400	160	⑤
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24T2M2B	228,200	LTB15P24T2M2B	211,400	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LTG15P36T2M2B	252,900	LTB15P36T2M2B	236,000	30	6	1200	400	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG15P48T2M2B	278,200	LTB15P48T2M2B	261,400	42	6	1300	400	120	⑤
		60+0	LTG15P60T2M2B	303,500	LTB15P60T2M2B	286,700	54	6	1400	400	160	⑤
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24T2M2	288,400	LTB20P24T2M2	256,300	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG20P36T2M2	313,100	LTB20P36T2M2	280,800	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LTG20P48T2M2	338,100	LTB20P48T2M2	306,200	40	8	1400	500	160	⑤
		60+0	LTG20P60T2M2	364,100	LTB20P60T2M2	332,100	54	6	1500	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG25P24T2M2	297,000	LTB25P24T2M2	268,000	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LTG25P36T2M2	322,000	LTB25P36T2M2	293,000	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LTG25P48T2M2	347,000	LTB25P48T2M2	318,000	40	8	1400	500	160	⑤
		60+0	LTG25P60T2M2	374,000	LTB25P60T2M2	344,000	54	6	1500	500	160	⑤

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×2
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)×2
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切替スイッチ付
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オプション価格

電子除濕器