

標準分電盤シリーズ 電灯分電盤 (分岐：安全ブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス


内装遮断器
オプション価格

電子除湿器
資料


LTG-E LTB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05E06	50,000	LTB05E06	43,200	4	2	600	400	120	◎
		10+2	LTG05E102	60,300	LTB05E102	53,500	8	2	700	400	120	◎
		18+0	LTG05E18	77,400	LTB05E18	70,500	14	4	800	400	120	◎
		24+0	LTG05E24	91,600	LTB05E24	84,800	20	4	900	400	120	◎
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	10+2	LTG10E102B	84,000	LTB10E102B	67,100	8	2	800	400	120	◎
		16+2	LTG10E162B	98,700	LTB10E162B	82,100	12	4	900	400	120	◎
		22+2	LTG10E222B	115,900	LTB10E222B	95,400	18	4	1000	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	16+2	LTG15E162B	105,200	LTB15E162B	86,200	12	4	900	400	120	◎
		22+2	LTG15E222B	117,200	LTB15E222B	98,900	18	4	1000	400	120	◎
		34+2	LTG15E342B	146,200	LTB15E342B	129,800	28	6	1200	400	120	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20E18	184,300	LTB20E18	150,000	14	4	1000	500	160	◎
		24+0	LTG20E24	193,400	LTB20E24	161,400	20	4	1100	500	160	◎
		36+0	LTG20E36	217,800	LTB20E36	185,700	30	6	1300	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25E18	187,000	LTB25E18	157,000	14	4	1000	500	160	◎
		24+0	LTG25E24	200,000	LTB25E24	171,000	20	4	1100	500	160	◎
		36+0	LTG25E36	225,000	LTB25E36	196,000	30	6	1300	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA