


電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

LTG-B LTB-B

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カサ		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05B10	88,100	LTB05B10	81,800	600	500	120	④	
		16+2	LTG05B162	104,700	LTB05B162	98,400	700	500	120	④	
		24+0	LTG05B24	127,000	LTB05B24	121,000	800	500	120	④	
		30+0	LTG05B30	144,000	LTB05B30	138,000	900	500	120	④	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10B18	137,000	LTB10B18	129,000	800	500	120	④	
		24+0	LTG10B24	155,000	LTB10B24	146,000	900	500	120	④	
		30+0	LTG10B30	173,000	LTB10B30	164,000	1000	500	120	④	
		40+2	LTG10B402	203,000	LTB10B402	194,000	1100	500	120	④	
150	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15B18	152,000	LTB15B18	139,000	800	500	120	④	
		24+0	LTG15B24	168,000	LTB15B24	155,000	900	500	120	④	
		30+0	LTG15B30	186,000	LTB15B30	173,000	1000	500	120	④	
		40+2	LTG15B402	215,000	LTB15B402	201,000	1100	500	120	④	
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20B18	217,000	LTB20B18	209,000	900	500	160	④	
		24+0	LTG20B24	231,000	LTB20B24	224,000	1000	500	160	④	
		28+2	LTG20B282	242,000	LTB20B282	235,000	1100	500	160	④	
		40+2	LTG20B402	275,000	LTB20B402	268,000	1300	500	160	④	
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25B18	221,000	LTB25B18	217,000	900	500	160	④	
		24+0	LTG25B24	236,000	LTB25B24	231,000	1000	500	160	④	
		28+2	LTG25B282	247,000	LTB25B282	242,000	1100	500	160	④	
		40+2	LTG25B402	279,000	LTB25B402	275,000	1300	500	160	④	
400	送りスペース 200×100×150	30+0	LTG40B30	414,000	LTB40B30	398,000	1400	600	200	④	
		42+0	LTG40B42	448,000	LTB40B42	432,000	1600	600	200	④	
		54+0	LTG40B54	494,000	LTB40B54	478,000	1700	600	200	④	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。