

標準分電盤シリーズ
下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤


カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オプション価格

電子除湿器
資料


分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



LTG-A-K4
LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

| | |
|----------|-----------------------|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ | M8×16(緑頭) |



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテヨコカガ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期区分 |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----|-----|------|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | カガ | |
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85 | 10+0 | LTG05A10K4 | 97,600 | LTB05A10K4 | 91,300 | 1000 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 18+0 | LTG05A18K4 | 115,000 | LTB05A18K4 | 109,000 | 1100 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 24+0 | LTG05A24K4 | 129,000 | LTB05A24K4 | 123,000 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 30+0 | LTG05A30K4 | 143,000 | LTB05A30K4 | 137,000 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| 経済形 EC 100 (75, 125) | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85 | 18+0 | LTG10A18K4B | 143,000 | LTB10A18K4B | 134,000 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 24+0 | LTG10A24K4B | 157,000 | LTB10A24K4B | 149,000 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 30+0 | LTG10A30K4B | 172,000 | LTB10A30K4B | 163,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 42+0 | LTG10A42K4B | 201,000 | LTB10A42K4B | 193,000 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| 150 | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85 | 18+0 | LTG15A18K4B | 157,000 | LTB15A18K4B | 144,000 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 24+0 | LTG15A24K4B | 171,000 | LTB15A24K4B | 157,000 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 30+0 | LTG15A30K4B | 185,000 | LTB15A30K4B | 172,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 42+0 | LTG15A42K4B | 213,000 | LTB15A42K4B | 200,000 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| 200 | 送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125 | 18+0 | LTG20A18K4 | 213,000 | LTB20A18K4 | 206,000 | 1300 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 24+0 | LTG20A24K4 | 234,000 | LTB20A24K4 | 226,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 30+0 | LTG20A30K4 | 247,000 | LTB20A30K4 | 240,000 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 42+0 | LTG20A42K4 | 274,000 | LTB20A42K4 | 266,000 | 1700 | 500 | 160 | ◎ |
| (注1) 250 | 送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125 | 18+0 | LTG25A18K4 | 225,000 | LTB25A18K4 | 221,000 | 1300 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 24+0 | LTG25A24K4 | 238,000 | LTB25A24K4 | 234,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 30+0 | LTG25A30K4 | 251,000 | LTB25A30K4 | 247,000 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 42+0 | LTG25A42K4 | 278,000 | LTB25A42K4 | 274,000 | 1700 | 500 | 160 | ◎ |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
(注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|-------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | // |
| 3P2E 125AF 75~125A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EC | // |
| 3P2E 225AF 200~225A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | GBU-253・1EA | // |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | // |
| 3P2E 125AF 75~125A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EC | // |
| 3P2E 225AF 200~225A | BU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | BU-253・1EA | // |

納期区分

| 納期区分 | 納期 |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷 |
| | ○ 翌日出荷 |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内 |
| | ⑤ 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~60A | 30mA |
| 75~250A | 100/200/500mA |