

標準分電盤シリーズ
下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤


カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オプション価格

電子除湿器


分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



LTG-A-K6
LTB-A-K6

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコマカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	マカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10K6	112,400	LTB05A10K6	106,000	1200	500	120	◎
	下部スペース 600×330×85	18+0	LTG05A18K6	129,600	LTB05A18K6	123,200	1300	500	120	◎
	送りスペース 160×90×125	24+0	LTG05A24K6	144,100	LTB05A24K6	137,800	1400	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	30+0	LTG05A30K6	157,400	LTB05A30K6	151,500	1500	500	160	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×125	18+0	LTG10A18K6	157,400	LTB10A18K6	148,700	1400	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG10A24K6	172,100	LTB10A24K6	163,200	1500	500	160	◎
		30+0	LTG10A30K6	186,800	LTB10A30K6	177,900	1600	500	160	◎
		42+0	LTG10A42K6	216,200	LTB10A42K6	207,400	1700	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×125	18+0	LTG15A18K6	172,100	LTB15A18K6	158,800	1400	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG15A24K6	185,300	LTB15A24K6	172,100	1500	500	160	◎
		30+0	LTG15A30K6	200,000	LTB15A30K6	186,800	1600	500	160	◎
		42+0	LTG15A42K6	227,900	LTB15A42K6	214,700	1700	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20A18K6	235,300	LTB20A18K6	227,900	1500	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG20A24K6	248,500	LTB20A24K6	241,200	1600	500	160	◎
		30+0	LTG20A30K6	261,800	LTB20A30K6	254,400	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25A18K6	239,700	LTB25A18K6	235,300	1500	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG25A24K6	252,900	LTB25A24K6	248,500	1600	500	160	◎
		30+0	LTG25A30K6	266,200	LTB25A30K6	261,800	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 下部スペースは木板2枚分割となります。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA