

タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

E
電灯分電盤


LTG-A-TS LTB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オフショツ価格

電子除湿器

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	110,700	LTB05A10TS	104,400	600	500	120	④
		18+0	LTG05A18TS	128,000	LTB05A18TS	122,000	700	500	120	④
		24+0	LTG05A24TS	143,000	LTB05A24TS	136,000	800	500	120	④
		30+0	LTG05A30TS	156,000	LTB05A30TS	150,000	900	500	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TSB	157,000	LTB10A18TSB	149,000	800	500	120	④
		24+0	LTG10A24TSB	172,000	LTB10A24TSB	163,000	900	500	120	④
		30+0	LTG10A30TSB	187,000	LTB10A30TSB	178,000	1000	500	120	④
		42+0	LTG10A42TSB	216,000	LTB10A42TSB	207,000	1100	500	120	④
150	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TSB	172,000	LTB15A18TSB	159,000	800	500	120	④
		24+0	LTG15A24TSB	185,000	LTB15A24TSB	172,000	900	500	120	④
		30+0	LTG15A30TSB	200,000	LTB15A30TSB	187,000	1000	500	120	④
		42+0	LTG15A42TSB	228,000	LTB15A42TSB	215,000	1100	500	120	④
200	タイムスイッチ	18+0	LTG20A18TS	237,000	LTB20A18TS	229,000	900	500	160	④
		24+0	LTG20A24TS	250,000	LTB20A24TS	243,000	1000	500	160	④
		30+0	LTG20A30TS	263,000	LTB20A30TS	256,000	1100	500	160	④
		42+0	LTG20A42TS	290,000	LTB20A42TS	282,000	1300	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ	18+0	LTG25A18TS	241,000	LTB25A18TS	237,000	900	500	160	④
		24+0	LTG25A24TS	254,000	LTB25A24TS	250,000	1000	500	160	④
		30+0	LTG25A30TS	268,000	LTB25A30TS	263,000	1100	500	160	④
		42+0	LTG25A42TS	294,000	LTB25A42TS	290,000	1300	500	160	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA