


標準分電盤シリーズ
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-T1M2 LTB-A-T1M2 保護等級 IP2XD	分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(×2)付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カガ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10T1M2	150,000	LTB05A10T1M2	143,000	900	500	120	⑤
		18+0	LTG05A18T1M2	166,000	LTB05A18T1M2	160,000	1000	500	120	⑤
		24+0	LTG05A24T1M2	181,000	LTB05A24T1M2	175,000	1100	500	120	⑤
		30+0	LTG05A30T1M2	196,000	LTB05A30T1M2	188,000	1200	500	120	⑤
経済形 EC 100 (75 125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18T1M2B	197,000	LTB10A18T1M2B	188,000	1100	500	120	⑤
		24+0	LTG10A24T1M2B	210,000	LTB10A24T1M2B	201,000	1200	500	120	⑤
		30+0	LTG10A30T1M2B	225,000	LTB10A30T1M2B	216,000	1300	500	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG10A42T1M2B	254,000	LTB10A42T1M2B	246,000	1400	500	160	⑤
150	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18T1M2B	212,000	LTB15A18T1M2B	199,000	1100	500	120	⑤
		24+0	LTG15A24T1M2B	224,000	LTB15A24T1M2B	210,000	1200	500	120	⑤
		30+0	LTG15A30T1M2B	238,000	LTB15A30T1M2B	225,000	1300	500	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42T1M2B	266,000	LTB15A42T1M2B	253,000	1400	500	160	⑤
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20A18T1M2	275,000	LTB20A18T1M2	268,000	1200	500	160	⑤
		24+0	LTG20A24T1M2	288,000	LTB20A24T1M2	281,000	1300	500	160	⑤
		30+0	LTG20A30T1M2	301,000	LTB20A30T1M2	294,000	1400	500	160	⑤
		42+0	LTG20A42T1M2	328,000	LTB20A42T1M2	321,000	1600	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25A18T1M2	279,000	LTB25A18T1M2	275,000	1200	500	160	⑤
		24+0	LTG25A24T1M2	293,000	LTB25A24T1M2	288,000	1300	500	160	⑤
		30+0	LTG25A30T1M2	306,000	LTB25A30T1M2	301,000	1400	500	160	⑤
		42+0	LTG25A42T1M2	332,000	LTB25A42T1M2	328,000	1600	500	160	⑤

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
 ■電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)×2
 ■NEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E
電灯分電盤
動力分電盤
電灯動力混合分電盤
テナント用分電盤
開閉器盤
引込計器盤
接地端子盤
カスタマーばん
電灯分電盤
カスタマーばん
動力分電盤
カスタマーばん
開閉器盤
カスタマーボックス
分岐ユニットバス
内装遮断器
オフショウ価格
資料 電子除濕器