


標準分電盤シリーズ

下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


**PTG-K-K4**  
**PTB-K-K4**

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



**3相** 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG05K042K4	118,500	PTB05K042K4	109,600	1100	500	120	◎
		8+0	PTG05K08K4	143,700	PTB05K08K4	134,900	1200	500	120	◎
		10+0	PTG05K10K4	159,200	PTB05K10K4	149,100	1300	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG10K042K4	137,200	PTB10K042K4	125,600	1200	500	120	◎
		8+0	PTG10K08K4	163,100	PTB10K08K4	150,900	1300	500	120	◎
		10+0	PTG10K10K4	177,900	PTB10K10K4	164,300	1400	500	160	◎
		12+2	PTG10K122K4	190,700	PTB10K122K4	176,900	1500	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	16+0	PTG10K16K4	216,600	PTB10K16K4	202,100	1600	500	160	◎
		4+2	PTG15K042K4	146,300	PTB15K042K4	134,700	1200	500	120	◎
		8+0	PTG15K08K4	172,700	PTB15K08K4	160,100	1300	500	120	◎
		10+0	PTG15K10K4	187,100	PTB15K10K4	173,400	1400	500	160	◎
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PTG15K122K4	199,800	PTB15K122K4	186,000	1500	500	160	◎
		16+0	PTG15K16K4	225,800	PTB15K16K4	211,300	1600	500	160	◎
		4+2	PTG20K042K4	237,200	PTB20K042K4	210,300	1300	500	160	◎
		8+0	PTG20K08K4	261,700	PTB20K08K4	235,500	1400	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG20K10K4	275,900	PTB20K10K4	249,700	1500	500	160	◎
		12+2	PTG20K122K4	297,000	PTB20K122K4	274,100	1700	500	160	◎
		4+2	PTG25K042K4	244,000	PTB25K042K4	221,000	1300	500	160	◎
		8+0	PTG25K08K4	269,000	PTB25K08K4	246,000	1400	500	160	◎
		10+0	PTG25K10K4	284,000	PTB25K10K4	260,000	1500	500	160	◎
		12+2	PTG25K122K4	306,000	PTB25K122K4	285,000	1700	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん  
電灯分電盤

カスタマーばん  
動力分電盤

カスタマーばん  
開閉器盤

カスタマーボックス  
分岐ユニットボックス

内装遮断器  
オプション価格

電子除濕器