


標準分電盤シリーズ

下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


PTG-K-K6
PTB-K-K6

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコカガサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カガサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×330×85	6+0	PTG05K06K6	143,500	PTB05K06K6	136,600	1300	500	120	◎
		8+0	PTG05K08K6	156,300	PTB05K08K6	149,000	1400	500	160	◎
		10+0	PTG05K10K6	172,100	PTB05K10K6	163,400	1500	500	160	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG05K14K6	202,600	PTB05K14K6	190,900	1600	500	160	◎
		8+0	PTG10K06K6	165,700	PTB10K06K6	152,600	1400	500	160	◎
		10+0	PTG10K08K6	178,800	PTB10K08K6	165,000	1500	500	160	◎
		14+0	PTG10K10K6	193,800	PTB10K10K6	178,500	1600	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	14+0	PTG10K14K6	220,000	PTB10K14K6	204,700	1700	500	160	◎
		16+0	PTG10K16K6	233,100	PTB10K16K6	217,100	1800	500	160	◎
		6+0	PTG15K06K6	175,000	PTB15K06K6	161,900	1400	500	160	◎
		8+0	PTG15K08K6	188,100	PTB15K08K6	174,300	1500	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	10+0	PTG15K10K6	203,100	PTB15K10K6	187,800	1600	500	160	◎
		14+0	PTG15K14K6	229,300	PTB15K14K6	214,000	1700	500	160	◎
		16+0	PTG15K16K6	242,400	PTB15K16K6	226,300	1800	500	160	◎
		6+0	PTG20K06K6	274,700	PTB20K06K6	241,600	1500	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	8+0	PTG20K08K6	287,100	PTB20K08K6	254,000	1600	500	160	◎
		10+0	PTG20K10K6	301,500	PTB20K10K6	268,400	1700	500	160	◎
		6+0	PTG25K06K6	278,700	PTB25K06K6	248,500	1500	500	160	◎
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	8+0	PTG25K08K6	290,400	PTB25K08K6	261,800	1600	500	160	◎
		10+0	PTG25K10K6	305,100	PTB25K10K6	275,000	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 - 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
 - 下部スペースは木板2枚分割となります。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットボックス

内装遮断器
オプション価格

電子除濕器