

開閉器盤(屋外用)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オプション価格

電子除湿器
資料

<h2>STG-KW STB-KW</h2> <p>保護等級 IP44</p>	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	取り外しハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×16(緑頭)
	ベース	鉄製基板



開閉器×1 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×1	STG03K1WA	42,200	STB03K1WA	31,300	420	300	140	④
3P 50A×1	STG05K1WA	48,700	STB05K1WA	33,400				④
3P 60A×1	STG06K1WA	48,700	STB06K1WA	37,800				④
3P 75A×1	STG07K1WB	59,600	STB07K1WB	42,500				④
3P 100A×1	STG10K1WB	62,200	STB10K1WB	42,500	520	400	200	④
3P 150A×1	STG15K1WB	75,700	STB15K1WB	51,800				④
3P 225A×1(注)	STG22K1W	110,100	STB22K1W	80,800				④
3P 400A×1	STG40K1W	157,900	STB40K1W	136,900	920	500	200	④

開閉器×2 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×2	STG03K2W	70,200	STB03K2W	47,000	420	400	160	④
3P 50A×2	STG05K2W	83,800	STB05K2W	50,900				④
3P 60A×2	STG06K2W	83,800	STB06K2W	58,600				④
3P 75A×2	STG07K2WB	98,200	STB07K2WB	64,200				④
3P 100A×2	STG10K2WB	104,500	STB10K2WB	64,200	520	500	200	④
3P 150A×2	STG15K2WB	129,200	STB15K2WB	82,900				④
3P 225A×2(注)	STG22K2W	152,500	STB22K2W	129,500				④

開閉器×3 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×3	STG03K3W	93,700	STB03K3W	59,600	420	600	200	④
3P 50A×3	STG05K3W	113,800	STB05K3W	64,800				④
3P 60A×3	STG06K3W	113,800	STB06K3W	78,700				④
3P 75A×3	STG07K3WB	138,900	STB07K3WB	84,100				④
3P 100A×3	STG10K3WB	144,000	STB10K3WB	84,100	520	700	200	④
3P 225A×3(注)	STG22K3W	209,800	STB22K3W	175,200				⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■埋込形は製作できません。
(注)接続可能電線は60mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80
3P 150A	GB-153EC	//
3P 225A	GB-223EA	165×105×82
3P 400A	GB-403EA	275×140×132

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
3P 150A	B-153EC	//
3P 225A	B-223EA	165×105×82
3P 400A	B-403EA	275×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA