

電源端子台付開閉器盤(屋外用)

E
電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オフショア価格

電子除湿器

STTG-KW STTB-KW 保護等級 IP44		
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	取り外しハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×16(緑頭)
	ベース	鉄製基板



STTGタイプ(漏電遮断器)

■STTBタイプは配線用遮断器組込です。

開閉器×2 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2W	84,800	STTB03K2W	59,600	620	400	200	⑩
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2W	99,200	STTB05K2W	63,200				⑩
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2W	99,200	STTB06K2W	75,400				⑩
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2WB	120,800	STTB07K2WB	79,000	720	500	200	⑩
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2WB	124,100	STTB10K2WB	79,000				⑩
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2WB	150,400	STTB12K2WB	97,300				⑩
3P 225A×2	3P 400A(注)	STTG22K2W	175,200	STTB22K2W	151,100	920	500	200	⑩

開閉器×3 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3W	107,600	STTB03K3W	72,400	620	600	200	⑩
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3W	130,900	STTB05K3W	78,200				⑩
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3W	130,900	STTB06K3W	87,700				⑩
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3WB	164,400	STTB07K3WB	98,300	720	600	200	⑩
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3WB	172,300	STTB10K3WB	98,300				⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■埋込形は製作できません。
(注)接続可能電線は150mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A、100A、125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～225A	100/200/500mA

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A、100A、125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

納期区分

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)