


# 下部スペース付電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)


## LCG-P-K3 LCB-P-K3

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.2mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
屋内露出形	



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カガ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12K3	64,700	LCB05P12K3	59,600	10	2	900	400	120	◎
	下部スペース 300×230×85	24+0	LCG05P24K3	87,600	LCB05P24K3	82,500	20	4	1000	400	120	◎
		36+0	LCG05P36K3	108,100	LCB05P36K3	102,200	30	6	1100	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12K3B	85,400	LCB10P12K3B	72,200	10	2	1000	400	120	◎
	下部スペース 300×230×85	24+0	LCG10P24K3B	110,300	LCB10P24K3B	97,100	20	4	1100	400	120	◎
		36+0	LCG10P36K3B	133,200	LCB10P36K3B	116,800	30	6	1200	400	120	◎
		48+0	LCG10P48K3B	152,900	LCB10P48K3B	138,400	42	6	1300	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24K3B	118,100	LCB15P24K3B	103,700	20	4	1100	400	120	◎
	下部スペース 300×230×85	36+0	LCG15P36K3B	139,100	LCB15P36K3B	124,600	30	6	1200	400	120	◎
		48+0	LCG15P48K3B	160,700	LCB15P48K3B	146,300	42	6	1300	400	120	◎
200	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60K3B	182,400	LCB15P60K3B	167,900	54	6	1400	400	160	◎
	下部スペース 300×230×125	24+0	LCG20P24K3	170,100	LCB20P24K3	145,900	20	4	1200	500	160	◎
		36+0	LCG20P36K3	191,200	LCB20P36K3	163,500	30	6	1300	500	160	◎
250 (注1)	送りスペース 200×100×125	48+0	LCG20P48K3	212,800	LCB20P48K3	185,300	42	6	1400	500	160	◎
	下部スペース 300×330×125	60+0	LCG20P60K3	235,100	LCB20P60K3	207,500	54	6	1500	500	160	◎
		24+0	LCG25P24K3	174,100	LCB25P24K3	153,100	20	4	1200	500	160	◎
		36+0	LCG25P36K3	195,100	LCB25P36K3	170,700	30	6	1300	500	160	◎
250	送りスペース 200×100×125	48+0	LCG25P48K3	216,800	LCB25P48K3	192,500	42	6	1400	500	160	◎
	下部スペース 300×330×125	60+0	LCG25P60K3	239,100	LCB25P60K3	214,700	54	6	1500	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 ■分岐のブレーカは100V配線です。  
 ■カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。  
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。