


非常回路付電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)

<h2>LCG-P-F2</h2> <h2>LCB-P-F2</h2> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	非常回路	パールミニブレーカ(2P1E)×2
		屋内露出形



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(×2)付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 KC 50 (60)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG05P12F2	59,700	LCB05P12F2	53,900	10 2	600 400 120	④
		24+0	LCG05P24F2	80,200	LCB05P24F2	56,600	20 4	700 400 120	④
		36+0	LCG05P36F2	100,900	LCB05P36F2	96,600	30 6	800 400 120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG10P12F2B	80,700	LCB10P12F2B	66,500	10 2	700 400 120	④
		24+0	LCG10P24F2B	101,700	LCB10P24F2B	87,200	20 4	800 400 120	④
		36+0	LCG10P36F2B	122,500	LCB10P36F2B	108,200	30 6	900 400 120	④
		48+0	LCG10P48F2B	144,100	LCB10P48F2B	129,700	42 6	1000 400 120	④
150	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LCG10P60F2B	165,500	LCB10P60F2B	151,200	54 6	1100 400 120	④
		24+0	LCG15P24F2B	109,400	LCB15P24F2B	95,000	20 4	800 400 120	④
		36+0	LCG15P36F2B	130,400	LCB15P36F2B	115,900	30 6	900 400 120	④
		48+0	LCG15P48F2B	151,900	LCB15P48F2B	137,500	42 6	1000 400 120	④
200	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LCG15P60F2B	173,400	LCB15P60F2B	159,000	54 6	1100 400 120	④
		24+0	LCG20P24F2	159,800	LCB20P24F2	134,400	20 4	900 500 160	④
		36+0	LCG20P36F2	180,800	LCB20P36F2	155,200	30 6	1000 500 160	④
		48+0	LCG20P48F2	202,300	LCB20P48F2	176,900	40 8	1100 500 160	④
(注1) 250	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LCG20P60F2	224,500	LCB20P60F2	199,100	54 6	1200 500 160	④
		24+0	LCG25P24F2	163,800	LCB25P24F2	141,600	20 4	900 500 160	④
		36+0	LCG25P36F2	184,700	LCB25P36F2	162,400	30 6	1000 500 160	④
		48+0	LCG25P48F2	206,300	LCB25P48F2	184,100	40 8	1100 500 160	④
		60+0	LCG25P60F2	228,500	LCB25P60F2	206,300	54 6	1200 500 160	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。