

タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オフショツ価格


電子除湿器


LCG-P-TS LCB-P-TS

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.2mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
屋内露出形	





単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)		2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	12+0	LCG05P12TS	79,600	LCB05P12TS	73,900	10	2	600	400	120	④
		24+0	LCG05P24TS	99,900	LCB05P24TS	96,100	20	4	700	400	120	④
		36+0	LCG05P36TS	120,500	LCB05P36TS	116,300	30	6	800	400	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	12+0	LCG10P12TSB	100,300	LCB10P12TSB	88,100	10	2	700	400	120	④
		24+0	LCG10P24TSB	121,300	LCB10P24TSB	106,800	20	4	800	400	120	④
		36+0	LCG10P36TSB	142,100	LCB10P36TSB	127,800	30	6	900	400	120	④
		48+0	LCG10P48TSB	163,700	LCB10P48TSB	149,300	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LCG10P60TSB	185,100	LCB10P60TSB	170,900	54	6	1100	400	120	④
150	タイムスイッチ	24+0	LCG15P24TSB	129,000	LCB15P24TSB	114,700	20	4	800	400	120	④
		36+0	LCG15P36TSB	150,000	LCB15P36TSB	135,600	30	6	900	400	120	④
		48+0	LCG15P48TSB	171,500	LCB15P48TSB	157,200	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LCG15P60TSB	193,000	LCB15P60TSB	178,700	54	6	1100	400	120	④
200	タイムスイッチ	24+0	LCG20P24TS	182,200	LCB20P24TS	155,000	20	4	900	500	160	④
		36+0	LCG20P36TS	203,200	LCB20P36TS	175,800	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LCG20P48TS	224,700	LCB20P48TS	197,500	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LCG20P60TS	246,900	LCB20P60TS	219,600	54	6	1200	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ	24+0	LCG25P24TS	186,200	LCB25P24TS	162,200	20	4	900	500	160	④
		36+0	LCG25P36TS	207,200	LCB25P36TS	182,900	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LCG25P48TS	228,700	LCB25P48TS	204,700	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LCG25P60TS	250,900	LCB25P60TS	226,800	54	6	1200	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
- カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA