


# 自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)

<h2>LCG-P-TM</h2> <h2>LCB-P-TM</h2> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付	
	EEスイッチ接続端子付	
	屋内露出形	



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG05P12TM	92,900	LCB05P12TM	88,400	10 2 600 400 120	④	
		24+0	LCG05P24TM	113,100	LCB05P24TM	109,300	20 4 700 400 120	④	
		36+0	LCG05P36TM	133,700	LCB05P36TM	129,500	30 6 800 400 120	④	
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG10P12TMB	115,300	LCB10P12TMB	102,500	10 2 700 400 120	④	
		24+0	LCG10P24TMB	135,800	LCB10P24TMB	121,400	20 4 800 400 120	④	
		36+0	LCG10P36TMB	156,700	LCB10P36TMB	142,400	30 6 900 400 120	④	
		48+0	LCG10P48TMB	178,200	LCB10P48TMB	163,900	42 6 1000 400 120	④	
150	タイムスイッチ 電磁接触器	60+0	LCG10P60TMB	199,700	LCB10P60TMB	185,400	54 6 1100 400 120	④	
		24+0	LCG15P24TMB	143,600	LCB15P24TMB	129,200	20 4 800 400 120	④	
		36+0	LCG15P36TMB	164,600	LCB15P36TMB	150,100	30 6 900 400 120	④	
		48+0	LCG15P48TMB	186,100	LCB15P48TMB	171,700	42 6 1000 400 120	④	
200	タイムスイッチ 電磁接触器	60+0	LCG15P60TMB	207,600	LCB15P60TMB	193,200	54 6 1100 400 120	④	
		24+0	LCG20P24TM	194,600	LCB20P24TM	167,500	20 4 900 500 160	④	
		36+0	LCG20P36TM	215,600	LCB20P36TM	188,300	30 6 1000 500 160	④	
		48+0	LCG20P48TM	237,100	LCB20P48TM	210,000	40 8 1100 500 160	④	
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	60+0	LCG20P60TM	258,900	LCB20P60TM	235,100	54 6 1200 500 160	④	
		24+0	LCG25P24TM	198,500	LCB25P24TM	174,700	20 4 900 500 160	④	
		36+0	LCG25P36TM	219,600	LCB25P36TM	195,400	30 6 1000 500 160	④	
		48+0	LCG25P48TM	241,000	LCB25P48TM	217,200	40 8 1100 500 160	④	
		60+0	LCG25P60TM	262,900	LCB25P60TM	242,400	54 6 1200 500 160	④	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)
- EEスイッチ接続端子(自動、手動切換スイッチ付)
- カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。