

カスタマーばんシリーズ
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤


カスタマーばん
開閉器盤

カスタマーボックス
分岐ユニットバス

内装遮断器
オフショツ価格

電子除湿器

<p>LCG-P-T1M1 LCB-P-T1M1</p> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付	
	EEスイッチ接続端子付 屋内露出形	



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12T1M1	108,400	LCB05P12T1M1	102,500	10	2	900	400	120	⑤
		24+0	LCG05P24T1M1	128,400	LCB05P24T1M1	124,700	20	4	1000	400	120	⑤
		36+0	LCG05P36T1M1	149,100	LCB05P36T1M1	144,800	30	6	1100	400	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T1M1B	130,700	LCB10P12T1M1B	116,500	10	2	1000	400	120	⑤
		24+0	LCG10P24T1M1B	151,400	LCB10P24T1M1B	136,900	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LCG10P36T1M1B	172,200	LCB10P36T1M1B	157,900	30	6	1200	400	120	⑤
		48+0	LCG10P48T1M1B	193,800	LCB10P48T1M1B	179,400	42	6	1300	400	120	⑤
150	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG10P60T1M1B	215,200	LCB10P60T1M1B	200,900	54	6	1400	400	160	⑤
		24+0	LCG15P24T1M1B	159,100	LCB15P24T1M1B	144,800	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LCG15P36T1M1B	180,100	LCB15P36T1M1B	165,700	30	6	1200	400	120	⑤
		48+0	LCG15P48T1M1B	201,600	LCB15P48T1M1B	187,300	42	6	1300	400	120	⑤
200	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60T1M1B	223,100	LCB15P60T1M1B	208,800	54	6	1400	400	160	⑤
		24+0	LCG20P24T1M1	210,300	LCB20P24T1M1	182,800	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LCG20P36T1M1	231,300	LCB20P36T1M1	203,700	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LCG20P48T1M1	252,800	LCB20P48T1M1	225,300	40	8	1400	500	160	⑤
250 (注1)	送りスペース 200×100×125	60+0	LCG20P60T1M1	274,500	LCB20P60T1M1	247,400	54	6	1500	500	160	⑤
		24+0	LCG25P24T1M1	214,300	LCB25P24T1M1	190,000	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LCG25P36T1M1	235,300	LCB25P36T1M1	210,900	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LCG25P48T1M1	256,800	LCB25P48T1M1	232,500	40	8	1400	500	160	⑤
250	送りスペース 200×100×125	60+0	LCG25P60T1M1	278,500	LCB25P60T1M1	254,600	54	6	1500	500	160	⑤

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)
- EEスイッチ接続端子(自動、手動切換スイッチ付)
- カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA