


カスタマーばんシリーズ
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

<h1>LCG-P-T1M2</h1> <h1>LCB-P-T1M2</h1> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：パールミニブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2付	
	EEスイッチ接続端子付	
	屋内露出形	



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(×2)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワガ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12T1M2	112,200	LCB05P12T1M2	106,300	10	2	900	400	120	⑤
		24+0	LCG05P24T1M2	132,300	LCB05P24T1M2	128,500	20	4	1000	400	120	⑤
		36+0	LCG05P36T1M2	152,900	LCB05P36T1M2	148,700	30	6	1100	400	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T1M2B	134,600	LCB10P12T1M2B	120,400	10	2	1000	400	120	⑤
		24+0	LCG10P24T1M2B	155,300	LCB10P24T1M2B	140,800	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LCG10P36T1M2B	176,100	LCB10P36T1M2B	161,800	30	6	1200	400	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	48+0	LCG10P48T1M2B	197,700	LCB10P48T1M2B	183,300	42	6	1300	400	120	⑤
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24T1M2B	163,000	LCB15P24T1M2B	148,700	20	4	1100	400	120	⑤
		36+0	LCG15P36T1M2B	184,000	LCB15P36T1M2B	169,600	30	6	1200	400	120	⑤
		48+0	LCG15P48T1M2B	205,500	LCB15P48T1M2B	191,200	42	6	1300	400	120	⑤
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60T1M2B	227,000	LCB15P60T1M2B	212,700	54	6	1400	400	160	⑤
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24T1M2	214,100	LCB20P24T1M2	186,900	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LCG20P36T1M2	235,100	LCB20P36T1M2	207,700	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LCG20P48T1M2	256,600	LCB20P48T1M2	229,200	40	8	1400	500	160	⑤
		60+0	LCG20P60T1M2	278,500	LCB20P60T1M2	251,200	54	6	1500	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25P24T1M2	218,100	LCB25P24T1M2	194,100	20	4	1200	500	160	⑤
		36+0	LCG25P36T1M2	239,100	LCB25P36T1M2	214,900	30	6	1300	500	160	⑤
		48+0	LCG25P48T1M2	260,600	LCB25P48T1M2	236,500	40	8	1400	500	160	⑤
		60+0	LCG25P60T1M2	282,500	LCB25P60T1M2	258,400	54	6	1500	500	160	⑤

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様：定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)
- EEスイッチ接続端子(自動、手動切換スイッチ付)
- カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E
 電灯分電盤
 動力分電盤
 電灯動力混合分電盤
 テナント用分電盤
 開閉器盤
 引込計器盤
 接地端子盤
 カスタマーばん
 電灯分電盤
 カスタマーばん
 動力分電盤
 カスタマーばん
 開閉器盤
 カスタマーボックス
 分岐ユニットボックス
 内装遮断器
 オプション価格
 資料 電子除濕器