

動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


PCG-K PCB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.2mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
屋内露出形	



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG05K06	96,900	PCB05K06	89,000	700	500	120	◎
		8+0	PCG05K08	109,100	PCB05K08	101,300	800	500	120	◎
		10+0	PCG05K10	120,600	PCB05K10	113,400	900	500	120	◎
		14+0	PCG05K14	141,800	PCB05K14	135,300	1000	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG10K06	111,300	PCB10K06	102,100	800	500	120	◎
		8+0	PCG10K08	123,800	PCB10K08	114,400	900	500	120	◎
		10+0	PCG10K10	134,700	PCB10K10	125,900	1000	500	120	◎
		14+0	PCG10K14	156,600	PCB10K14	146,300	1100	500	120	◎
		16+0	PCG10K16	167,400	PCB10K16	158,500	1200	500	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG15K06	119,300	PCB15K06	110,000	800	500	120	◎
		8+0	PCG15K08	131,800	PCB15K08	122,200	900	500	120	◎
		10+0	PCG15K10	142,600	PCB15K10	133,800	1000	500	120	◎
		14+0	PCG15K14	164,600	PCB15K14	154,300	1100	500	120	◎
		16+0	PCG15K16	175,300	PCB15K16	166,300	1200	500	120	◎
200	送りスペース 200×100×125	6+0	PCG20K06	190,000	PCB20K06	171,200	900	500	160	◎
		8+0	PCG20K08	202,200	PCB20K08	183,400	1000	500	160	◎
		10+0	PCG20K10	222,500	PCB20K10	195,600	1100	500	160	◎
		14+0	PCG20K14	254,700	PCB20K14	226,200	1300	500	160	◎
		18+0	PCG20K18	287,100	PCB20K18	252,100	1400	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	6+0	PCG25K06	194,000	PCB25K06	178,400	900	500	160	◎
		8+0	PCG25K08	206,200	PCB25K08	190,600	1000	500	160	◎
		10+0	PCG25K10	226,500	PCB25K10	202,800	1100	500	160	◎
		14+0	PCG25K14	258,700	PCB25K14	233,400	1300	500	160	◎
		18+0	PCG25K18	291,000	PCB25K18	259,300	1400	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。