


カスタマーばんシリーズ
下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PCG-K-K4 PCB-K-K4 保護等級 IP2XD	分岐：分電盤協約形サイズ 配線用遮断器(3P30A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	屋内露出形	



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カサ		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG05K042K4	102,100	PCB05K042K4	94,600	1100	500	120	◎	
		8+0	PCG05K08K4	123,800	PCB05K08K4	116,300	1200	500	120	◎	
		10+0	PCG05K10K4	137,200	PCB05K10K4	128,500	1300	500	120	◎	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PCG05K122K4	150,100	PCB05K122K4	140,700	1400	500	160	◎	
		経済形 EC 100 (75、 125)	4+2	PCG10K042K4	118,200	PCB10K042K4	108,200	1200	500	120	◎
			8+0	PCG10K08K4	140,600	PCB10K08K4	130,100	1300	500	120	◎
10+0	PCG10K10K4		153,400	PCB10K10K4	141,600	1400	500	160	◎		
12+2	PCG10K122K4		164,400	PCB10K122K4	152,500	1500	500	160	◎		
16+0	PCG10K16K4		186,800	PCB10K16K4	174,300	1600	500	160	◎		
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85		4+2	PCG15K042K4	126,200	PCB15K042K4	116,200	1200	500	120	◎
		8+0	PCG15K08K4	148,800	PCB15K08K4	137,900	1300	500	120	◎	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG15K10K4	161,300	PCB15K10K4	149,600	1400	500	160	◎	
		12+2	PCG15K122K4	172,200	PCB15K122K4	160,400	1500	500	160	◎	
		16+0	PCG15K16K4	194,600	PCB15K16K4	182,100	1600	500	160	◎	
		200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	4+2	PCG20K042K4	204,600	PCB20K042K4	181,300	1300	500	160
8+0	PCG20K08K4			225,600	PCB20K08K4	202,900	1400	500	160	◎	
送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0		PCG20K10K4	237,900	PCB20K10K4	215,300	1500	500	160	◎	
	12+2		PCG20K122K4	256,000	PCB20K122K4	236,300	1700	500	160	◎	
	250 (注1)		4+2	PCG25K042K4	208,500	PCB25K042K4	188,500	1300	500	160	◎
			8+0	PCG25K08K4	229,600	PCB25K08K4	210,100	1400	500	160	◎
送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125		10+0	PCG25K10K4	241,900	PCB25K10K4	222,500	1500	500	160	◎	
		12+2	PCG25K122K4	260,000	PCB25K122K4	243,500	1700	500	160	◎	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。