

カスタマーばんシリーズ
下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

カスタマーばん
電灯分電盤

カスタマーばん
動力分電盤

カスタマーばん
開閉器盤


カスタマーばん
分岐ユニットボックス

内装遮断器
オプション価格

電子除湿器

資料


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



PCG-K-K5
PCB-K-K5

保護等級 IP2XD

| | |
|----------|-----------------------|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.2mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ | M8×12(緑頭) |
| 屋内露出形 | |



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期区分 |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|-----|------|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | カサ | |
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85 | 4+2 | PCG05K042K5 | 106,600 | PCB05K042K5 | 98,700 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PCG05K08K5 | 128,400 | PCB05K08K5 | 120,400 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | 送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125 | 10+0 | PCG05K10K5 | 141,800 | PCB05K10K5 | 132,600 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 12+2 | PCG05K122K5 | 154,600 | PCB05K122K5 | 144,700 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| 経済形 EC 100 (75, 125) | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85 | 4+2 | PCG10K042K5 | 123,400 | PCB10K042K5 | 112,200 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PCG10K08K5 | 145,700 | PCB10K08K5 | 134,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | 送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125 | 10+0 | PCG10K10K5 | 158,500 | PCB10K10K5 | 145,400 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 12+2 | PCG10K122K5 | 169,600 | PCB10K122K5 | 156,500 | 1600 | 500 | 160 | ◎ |
| 150 | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85 | 4+2 | PCG15K042K5 | 131,300 | PCB15K042K5 | 120,100 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PCG15K08K5 | 153,700 | PCB15K08K5 | 141,900 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | 送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125 | 10+0 | PCG15K10K5 | 166,300 | PCB15K10K5 | 153,400 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 12+2 | PCG15K122K5 | 177,400 | PCB15K122K5 | 164,400 | 1600 | 500 | 160 | ◎ |
| 200 | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85 | 16+0 | PCG15K16K5 | 199,700 | PCB15K16K5 | 186,200 | 1700 | 500 | 160 | ◎ |
| | 送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125 | 4+2 | PCG20K042K5 | 213,500 | PCB20K042K5 | 187,900 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 8+0 | PCG20K08K5 | 234,600 | PCB20K08K5 | 209,600 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 10+0 | PCG20K10K5 | 246,900 | PCB20K10K5 | 221,900 | 1600 | 500 | 160 | ◎ |
| 250 (注1) | 送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125 | 12+2 | PCG20K122K5 | 265,000 | PCB20K122K5 | 242,900 | 1800 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 4+2 | PCG25K042K5 | 217,500 | PCB25K042K5 | 195,100 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 8+0 | PCG25K08K5 | 238,500 | PCB25K08K5 | 216,800 | 1500 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 10+0 | PCG25K10K5 | 250,900 | PCB25K10K5 | 229,100 | 1600 | 500 | 160 | ◎ |
| | 12+2 | PCG25K122K5 | 269,000 | PCB25K122K5 | 250,100 | 1800 | 500 | 160 | ◎ | |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
(注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|----------|------------|
| 3P3E 50AF 50A | GB-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | GB-63KC | // |
| 3P3E 125AF 75~125A | GB-123EC | 130×75×80 |
| 3P3E 150AF 150A | GB-153EC | // |
| 3P3E 225AF 200~225A | GB-223EA | 165×105×82 |
| 3P3E 250AF 250A | GB-253EA | // |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|---------|------------|
| 3P3E 50AF 50A | B-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | B-63KC | // |
| 3P3E 125AF 75~125A | B-123EC | 130×75×80 |
| 3P3E 150AF 150A | B-153EC | // |
| 3P3E 225AF 200~225A | B-223EA | 165×105×82 |
| 3P3E 250AF 250A | B-253EA | // |

納期区分

| 納期区分 | 納期 |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷 |
| | ○ 翌日出荷 |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内 |
| | ⑤ 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~60A | 30mA |
| 75~250A | 100/200/500mA |