


カスタマーばんシリーズ
下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PCG-K-K6 PCB-K-K6 保護等級 IP2XD	分岐：分電盤協約形サイズ 配線用遮断器(3P30A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.2mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	屋内露出形	



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タイプ×コメカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×330×85	6+0	PCG05K06K6	122,800	PCB05K06K6	114,900	1300	500	120	◎
		8+0	PCG05K08K6	133,700	PCB05K08K6	125,700	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	10+0	PCG05K10K6	147,100	PCB05K10K6	137,900	1500	500	160	◎
		14+0	PCG05K14K6	173,100	PCB05K14K6	162,400	1600	500	160	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG10K06K6	139,900	PCB10K06K6	128,400	1400	500	160	◎
		8+0	PCG10K08K6	151,000	PCB10K08K6	139,300	1500	500	160	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	10+0	PCG10K10K6	163,800	PCB10K10K6	150,700	1600	500	160	◎
		14+0	PCG10K14K6	187,600	PCB10K14K6	172,600	1700	500	160	◎
		16+0	PCG10K16K6	197,200	PCB10K16K6	183,500	1800	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG15K06K6	147,900	PCB15K06K6	136,300	1400	500	160	◎
		8+0	PCG15K08K6	159,000	PCB15K08K6	147,200	1500	500	160	◎
		10+0	PCG15K10K6	171,600	PCB15K10K6	158,700	1600	500	160	◎
		14+0	PCG15K14K6	194,000	PCB15K14K6	180,600	1700	500	160	◎
		16+0	PCG15K16K6	205,000	PCB15K16K6	191,500	1800	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG20K06K6	236,600	PCB20K06K6	206,200	1500	500	160	◎
		8+0	PCG20K08K6	244,900	PCB20K08K6	216,900	1600	500	160	◎
		10+0	PCG20K10K6	257,200	PCB20K10K6	229,300	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG25K06K6	240,600	PCB25K06K6	213,400	1500	500	160	◎
		8+0	PCG25K08K6	248,800	PCB25K08K6	224,100	1600	500	160	◎
		10+0	PCG25K10K6	261,200	PCB25K10K6	236,500	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 下部スペースは木板2枚分割となります。
- カスタマーばんは露出形専用です。埋込形の製作はできません。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。