


電磁開閉器



電磁開閉器

非可逆形

サーマルリレー付

外形寸法G-26~28ページ

| 型式 | 最大適合電動機容量(kW) | | サーマルリレー 中心値RC(A) | 操作 コイル | 補助接点 | 納期 区分 | ご注文品番 | 標準価格 (円) | サーマルリレー 型式 | 質量 (kg) |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | 3φ 200~220V | 3φ 380~440V | | | | | | | | |
| MP-10S ₂ NEW | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 100V | (注1) 1a | | ● MKP10S021A | 5,260 | TR12B-1E | 0.45 |
| | | | | 200V | | | ○ MKP10S022A | | | |
| | 0.4 | 0.75 | 2.4 | 100V | (注1) 1a | | ● MKP10S041A | 5,260 | | |
| | | | | 200V | | | ○ MKP10S042A | | | |
| | 0.75 | 1.5 | 3.8 | 100V | (注1) 1a | | ● MKP10S071A | 5,260 | | |
| | | | | 200V | | | ○ MKP10S072A | | | |
| | 1.5 | 3.7 | 6.8 | 100V | (注1) 1a | | ● MKP10S151A | 5,260 | | |
| | | | | 200V | | | ○ MKP10S152A | | | |
| | 2.2 | — | 9.0 | 100V | (注1) 1a | | ● MKP10S221A | 5,260 | | |
| | | | | 200V | | | ○ MKP10S222A | | | |
| MP-20S ₂ NEW | 3.7 | 7.5 | 15 | 100V | 1a1b | | ● MKP20S371C | 8,800 | TR20B-1E | 0.57 |
| | | | | 200V | | | ○ MKP20S372C | | | |
| | | | | 100V | 2a2b | | ● MKP20S371G | 9,430 | | |
| | | | | 200V | | | ● MKP20S372G | | | |
| MP-25S ₂ NEW | 5.5 | 11 | 20 | 100V | 1a1b | | ● MKP25S551C | 12,200 | TR25B-1E | 0.63 |
| | | | | 200V | | | ○ MKP25S552C | | | |
| | | | | 100V | 2a2b | | ● MKP25S551G | 12,830 | | |
| | | | | 200V | | | ● MKP25S552G | | | |
| MP-35S ₂ NEW | 7.5 | 15 | 28 | 100V | 2a2b | | ● MKP35S751G | 14,300 | TR50B-1E | 0.84 |
| | | | | 200V | | | ○ MKP35S752G | | | |
| MP-50S ₂ NEW | 11 | 18.5 | 40 | 100V | 2a2b | | ● MKP50S111G | 16,200 | TR50B-1E | 0.84 |
| | | | | 200V | | | ○ MKP50S112G | | | |

(注1) MP-10S₂の補助接点は1bも可能です。別途お問い合わせください。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■10S~50SはDINレール取付機構を標準装備しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧(Ui)はAC690Vです。

■補助接点仕様

| | |
|--------------|---------------------------|
| 最小適用負荷 | 20V、5mA |
| 開放熱電流(Ith) | 10A |
| 定格使用電流(AC15) | 110V 6A、220V 3A、440V 1.5A |

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85~110%でご使用ください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組み合わせ可能です。「サーマルリレー」の項を参照してください。G-9ページ~

■補助接点ユニット(サイドオン)

| 適用 | 仕様 | 納期 区分 | ご注文品番 | 標準価格 (円) |
|---------|--|----------|-----------|-------------|
| 10S~50S | 接点構成 1a1b 開放熱電流(Ith) 10A 定格使用電流(AC15) 110V 6A、220V 3A、440V 1.5A | ● | SXS10S50S | 1,500 |

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。
(最大サイドオン2P:1a1b)