



電磁開閉器

非可逆形

サーマルリレー付

外形寸法G-28~29ページ

型式	最大適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	サーマルリレー 型式	質量 (kg)
	3φ 200~220V	3φ 380~440V								
MP-65HA ₂	15	30	55	100V	2a2b	●	MKP65HA151H	24,400	TR80B-1E	1.9
				200V			MKP65HA152H			
MP-80HA ₂	18.5	37	67	100V	2a2b	●	MKP80HA191H	32,800	TR80B-1E	2.8
				200V			MKP80HA192H			
MP-100HA ₂	22	45	80	100V	2a2b	●	MKP100HA221H	37,200	TR150B-1E	3.0
				200V			MKP100HA222H			
MP-125HA ₂	30	55	105	100V	2a2b	●	MKP125HA301H	51,000	TR150B-1E	3.0
				200V			MKP125HA302H			
MP-150HA ₂	37	75	130	100V	2a2b	●	MKP150HA371H	81,700	TR150B-1E	3.9
				200V			MKP150HA372H			
MP-200HA ₂	45	90	(140)	100V	2a2b	●	MKP200HA451H	90,000	(注1) TR250B-1E	7.2
				200V			MKP200HA452H			
MP-250HA ₂	55	110	(240)	100V	2a2b	●	MKP250HA551H	133,000	TR250B-1E	7.2
				200V			MKP250HA552H			
MP-300HA ₂	75	132	(240)	100V	3a3b	●	MKP300HA751H	204,000	(注1) TR400B-1E	12.0
				200V			MKP300HA752H			
MP-400HA ₂	110	—	(380)	100V	3a3b	●	MKP400HA111H	218,000	TR400B-1E	12.0
				200V			MKP400HA112H			

(注1) TR-20B-1EとCTとの組み合わせです
ので、サーマルリレーとCTの調整が
必要なため、単体販売はできません。

■中心値の()内は1次換算電流値を示し
ます。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧(Ui)はAC660Vです。

■補助接点仕様

最小適用負荷	24V、10mA
開放熱電流(Ith)	10A
定格使用電流(AC15)	110V 2A、220V 1A、440V 0.75A

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85~
110%でご使用ください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組み合わせ可
能です。「サーマルリレー」の項を参照して
ください。G-9ページ~

■補助接点ユニット(サイドオン)

適用	仕様	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
65HA	接点構成 1a1b 開放熱電流(Ith) 10A	●	AX65H	1,500
80HA~400HA	定格使用電流(AC11) 220V 2A、440V 1A	●	AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。
(最大4a4b)

