

定格仕様

型式	Ti-2000B			
ご注文品番	Ti2000B20	Ti2000B2022	Ti2000B2012	Ti2000B2021
出力 容量	2kVA			
運転方式	常時インバータ給電方式			
切換方式	無瞬断切換方式			
切換時間	—			
相線式	1φ2W			
電圧	100V	200V		100V
周波数	50/60Hz±0.1%			
波形	正弦波(波形歪5%以下)			
バックアップ時間	10分間(20℃)			
入力 容量	2kVA			
相線式	(±15%、-10%)1φ2W			
電圧	AC100V±15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%
周波数	50/60Hz			
充電時間	12時間			
その他 温度	0~40℃			
湿度	90%以下			
使用電池	小型シール鉛蓄電池			
外形寸法 (タテヨコ×フカサ)	450(キャスター含499) ×190×510mm		450(キャスター含499)×445×510mm	
質量	51kg	116kg	87kg	100kg
標準価格(円)	400,000		580,000	

型式	Ti-3000B				Ti-5000B				
ご注文品番	Ti3000B30	Ti3000B3022	Ti3000B3012	Ti3000B3021	Ti5000B30	Ti5000B3022	Ti5000B3012	Ti5000B3021	
出力 容量	3kVA				5kVA				
運転方式	常時インバータ給電方式								
切換方式	無瞬断切換方式								
切換時間	—								
相線式	1φ2W								
電圧	100V	200V	200V	100V	100V	200V	200V	100V	
周波数	50/60Hz±0.1%								
波形	正弦波(波形歪5%以下)								
バックアップ時間	10分間(20℃)								
入力 容量	3kVA				5kVA				
相線式	1φ2W								
電圧	AC100V+15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%	AC100V+15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%	
周波数	50/60Hz								
充電時間	12時間								
その他 温度	0~40℃								
湿度	90%以下								
使用電池	小型シール鉛蓄電池								
外形寸法 (タテヨコ×フカサ)	460(キャスター含525) ×245×530mm	460(キャスター含525)×500×530mm			580(キャスター含645) ×245×650mm	580(キャスター含645)×500×650mm			
質量	73kg	153kg	115kg	131kg	115kg	215kg	170kg	185kg	
標準価格(円)	580,000		800,000			1,110,000		1,390,000	

型式	Ti-7500B						Ti-10000B					
ご注文品番	Ti7500B011	Ti7500B012	Ti7500B013	Ti7500B021	Ti7500B022	Ti7500B023	Ti10000B011	Ti10000B012	Ti10000B013	Ti10000B021	Ti10000B022	Ti10000B023
出力 容量	7.5kVA						10kVA					
運転方式	常時インバータ給電方式						常時インバータ給電方式					
切換方式	無瞬断切換方式						無瞬断切換方式					
切換時間	—						—					
相線式	1φ2W		1φ3W		1φ2W		1φ2W		1φ3W		1φ3W	
電圧	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V
周波数	50/60Hz±0.1%						50/60Hz±0.1%					
波形	正弦波(波形歪7%以下)						正弦波(波形歪7%以下)					
バックアップ時間	10分間(20℃)						10分間(20℃)					
入力 容量	7.5kVA						10kVA					
相線式	1φ2W						1φ2W					
電圧	AC100V±15%			AC200V±15%			AC100V±15%			AC200V±15%		
周波数	50/60Hz						50/60Hz					
充電時間	12時間						12時間					
その他 温度	0~40℃						0~40℃					
湿度	90%以下						90%以下					
使用電池	小型シール鉛蓄電池						小型シール鉛蓄電池					
外形寸法 (タテヨコ×フカサ)	930(キャスター含む)×350×(750+80(凸部))mm						930(キャスター含む)×350×(750+80(凸部))mm					
質量	320kg			275kg			380kg			335kg		
標準価格(円)	1,400,000						2,250,000					

この商品はすべて受注生産です。納期は別途お問い合わせください。