

# CONTENTS

掲載ページ

掲載ページ

## ■価格一覧(標準仕様の価格) A-3



■パールテクトブレーカ A-7  
 ・15A、20A、30A  
 住宅用分電盤パールテクト組込用です。15A、20Aはコード短絡保護用瞬時遮断機能付です。従来の安全ブレーカの1/2幅寸法です。

■コード・トラッキング短絡保護付パールテクトブレーカ A-8  
 ・15A、20A(パールテクトあんしんブレーカ)

■パールテクトサイズの50Aフレーム A-8  
 ・40A、50A  
 電気温水器や蓄熱回路に最適です。

■単3分岐回路用 A-9  
 ・20A

■太陽光システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) A-9  
 ・30A~50A

■単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付) A-10  
 ・30A~100A



■安全ブレーカ(遮断容量2.5kA) A-11  
 ・15A、20A、30A

住宅用分電盤組込用です。15A、20Aはコード短絡保護用瞬時遮断機能付です。

■コード・トラッキング短絡保護付(あんしんブレーカ) A-11  
 ・15A・20A

コード短絡保護用瞬時遮断機能付に、トラッキング短絡保護機能を加えたブレーカです。

■安全ブレーカ(遮断容量1.5kA) A-12  
 ・6A~30A

一般住宅以外の建物等用。

■安全ブレーカ(産業用) A-13  
 ・2A~30A

■安全ブレーカサイズの50Aフレーム A-14  
 ・15A~50A



■Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器 A-15  
 ・1.3A~600A

フレームサイズ、遮断容量、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ったシリーズです。



■モータ保護兼用、手元開閉器用 A-15  
 ・1.3A(0.2kW)~32A(7.5kW)

手元開閉器としてプラスチック製のボックスにブレーカを内装して、より安全性を高めています。



■ボックスブレーカ(配線用遮断器組込) A-21  
 ・15A~100A スチール製防塵ボックス

外部操作ハンドル仕様の簡易防塵タイプです。粉塵の多い場所でのご使用に威力を発揮します。



■ボックスブレーカ(配線用遮断器組込) A-22  
 ・15A~100Aプラスチック製(屋内用)ボックス

・15A~30Aプラスチック製(屋外用)ボックス  
 各種機械、設備の電源用にご使用いただけます。



■単3中性線欠相保護付配線用遮断器 A-23  
 ・30A~400A

単相3線式回路専用遮断器です。単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護します。



■太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付配線用遮断器 A-27  
 ・20A~60A

太陽光発電システム側用 逆接続対応型 3P2E

太陽光発電出力単相2線式用



■電気温水器用配線用遮断器 A-28  
 ・32A、40A

完全電磁式の特徴を生かして既設の配線で電気温水器の切り替えに対応できます。



■コード短絡保護用瞬時遮断機能付ミニ・イコールブレーカ A-29  
 ・20A

■ミニ・イコールブレーカ A-29  
 ・15A~30A

幅25mmで分電盤の小形化に最適です。また、分電盤組み立てにおける配線作業の簡素化がはかれます。



■Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器 A-30  
 ・1.3A~100A

主要寸法が分電盤協約寸法なので分電盤の標準化がはかれます。IECレール取付けも可能な構造です。



■Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器 A-33  
 ・3A~1200A

Eシリーズ(経済タイプ)に比べ大きな遮断容量を持っています。Eシリーズ(経済タイプ)では遮断容量が不足する場合にご使用ください。



■Wシリーズ(定格電流可調整)配線用遮断器 A-42  
 ・125A~3200A

定格電流可調整タイプの遮断器です。



■生産終了予定品 耐熱形配線用遮断器 A-45  
 ・15A~400A

耐熱性が要求される非常用電気回路の配・分電盤の遮断器です。耐熱通電性能は消防法の基準を満たしています。



■Ior漏電警報付配線用遮断器 A-47  
 ・60A~400A

抵抗分漏れ電流を常時監視します。絶縁管理の高度化・効率化に貢献します。



■漏電警報付配線用遮断器 A-49  
 ・5A~800A

漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用、分岐用としてご使用いただけます。漏電リレー、ZCTが組み込まれた一体形です。



■無負荷時遮断機能付配線用遮断器 A-51  
 ・150A

溶接機の待機状態が一定時間続くと、自動的に回路を遮断します。



■ミニ・プロテクタ A-52  
 ・2A~15A

ヒューズホルダサイズで過電流保護機能と電源スイッチ機能を持っています。



■スイッチ見張り番(再通電保護プラグ) A-54

スイッチの切り忘れにより電気機器が不意に動作することを防止します。

(過電流保護・短絡保護・漏電保護の機能はありません)

■外形寸法図・動作特性曲線 A-56

■補修用(パールミニブレーカ) A-112

■生産終了品 外形寸法図 A-116