

パールテクトブレーカ

住宅用分電盤
[パールテクト組込専用]

フラットハンドル

A

パールテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Fシリーズ

Wシリーズ
耐熱形

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

ミニプロテクタ
スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品

	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)		コードトラッキング短絡保護付	50Aフレーム
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF		2P・2E・50AF
型式	BC-1NA	BC-2NA		B-52NA
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200V		100V
定格電流 ・ ご注文品番	15A ○ BC1NA15	15A ○ BC2NA15	15A ● BCT1NA15	
	20A ○ BC1NA20	20A ○ BC2NA20	20A ○ BCT1NA20	
ご注文品番		30A ○ BC2NA30		40A ○ B52NA40
				50A ○ B52NA50
標準価格(円)	1,100	1,560	1,620	4,000
外観及び外形寸法(mm)	パールテクトあんしんブレーカ		パールテクトあんしんブレーカ	50Aフレーム
定格遮断容量 kA	100V 2.5 AC 100/200V - 200V -	2.5	2.5	2.5
端子仕様	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子	プラグイン端子	プラグイン端子	プラグイン端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))			14mm ² (接続可能最大電線)
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD - 埋込形 FP - 補助スイッチ AX - 警報スイッチ AL - 電圧引外し装置 SHT - 不足電圧引外し装置 UVT - 端子台 TB - トリップボタン TRB - ハンドルロック キャップ式 LC 別売(LC-BNA) 施錠式 HL - 外部操作ハンドル HA - 機械的インターロック MIW - バリア BA - 端子カバー 表面形 TMC - 裏面形 BTC -	-	-	-
逆接続	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁電子式	熱動
質量(kg)	0.06	0.07	0.07	0.13
一梱入数	-	-	-	-
特性、寸法図記載ページ	A-56	A-56	A-57	A-57

■100/200Vは単相3線式を表します。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² ・2.0mm ²	3.5mm ² ・5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さまで ご用意ください。	90

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



B-52NA用はありません。

型式	LC-BNA
ご注文品番	ULCBNA
納期区分	○
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。