

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・30AF		
型式	B-33MEC			M-3BC			B-32EC		
定格使用電圧Ue	AC 100-200V			200V			100-100/200-200V		100-100/200-200-415V
AC	-			-			-		
DC	-			-			125V		
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	1.3A (0.2kW)	◎ B33MEC013			1.3A (0.2kW)	◎ M3BC020			
	2.6A (0.4kW)	◎ B33MEC026			2.6A (0.4kW)	◎ M3BC040			
	3A	◎ B33MEC030			4.2A (0.75kW)	◎ M3BC075			
	4.2A (0.75kW)	◎ B33MEC042	15A (3.7kW)	◎ B33MEC150	5.5A (1.0kW)	◎ M3BC100	3A	◎ B32EC03	
	5A	◎ B33MEC050	16A (3.7kW)	◎ B33MEC160	7.4A (1.5kW)	◎ M3BC150	5A	◎ B32EC05	
	5.5A (1.0kW)	◎ B33MEC055	20A	◎ B33MEC200	10A (2.2kW)	◎ M3BC220	10A	◎ B32EC10	
	7.4A (1.5kW)	◎ B33MEC074	25A (5.5kW)	◎ B33MEC250	16A (3.7kW)	◎ M3BC370		15A	◎ B32EC15
	10A (2.2kW)	◎ B33MEC100	30A (7.5kW)	◎ B33MEC300	25A (5.5kW)	◎ M3BC550		20A	◎ B32EC20
			32A (7.5kW)	◎ B33MEC320	32A (7.5kW)	◎ M3BC750		30A	◎ B32EC30
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	表面形	裏面形	埋込形		
標準価格(円)	3,690	5,570	9,130	4,130	2,590	3,840	7,380		
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(注2)			モータ保護兼用(注2) 手元開閉器用					
	A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			A 155 B 105 C 62.3 D 72.2	A 105(115) B 47 C 49 D 67.5				
定格遮断容量(kA)	100V	5/2		—	5/2	5/2			
	100/200V	—		—	5/2	5/2			
JIS C 8201-2-1	AC 200V	5/2		5/—	5/2	5/2			
Ann2(Icu/lcs)	415V	—		—	—	2.5/1			
	DC 125V	—		—	—	0.7/—			
	DC 250V	—		—	—	—			
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22		
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	表面形 FP	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	埋込形	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	補助スイッチ AX	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	警報スイッチ AL	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	電圧引外し装置 SHT	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	不足電圧引外し装置 UVT	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	端子台 TB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	トリップボタン TRB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	キャップ式 LC	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ハンドルロック 施錠式 HL	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
外部操作ハンドル HA	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
機械的インターロック MIW	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
パリア BA	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
表面形 TMC	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
裏面形 BTC	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
逆接続	可能			可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			—			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		熱動電磁
質量(kg)	0.37			0.6			0.25		0.22
一梱入数	10			10			40		
特性、寸法図記載ページ	A-62			A-61			A-62		

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)B-33MEC、M-3BCはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。



■封印板
(標準付属)
(M-3BC除く)
30AF~60AF



A

パ
ー
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ
安
全
ブ
レ
ー
カ

ボ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

大
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

ミ
ニ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ

F
K
シ
リ
ー
ズ

耐
熱
形
W
シ
リ
ー
ズ

無
負
荷
時
遮
断
能
力
付

ミ
ニ
ブ
ロ
テ
ク
タ
ス
イ
ッ
チ
見
張
番

外
形
寸
法
図
動
作
特
性
曲
線

補
修
用
生
産
終
了
品