極数		3P•3E•30AF				2P•2E•50AF			3P•3E•50AF		
型		B-33EC				B-52EC			B-53EC		
-	<sub>と使用画にいる</sub> AC	100-200-415V				100-100/200-200-415V			100-200-415V		
た1	格使用電圧Ue DC	_				125V			_		
定村	各インパルス耐電圧Uimp	6kV				6kV			6kV		
   定	格電流	15A O B33EC15				15A O <b>B52EC15</b>			15A O <b>B53EC15</b>		
・ ご注文品番		20A O B33EC20			20A © <b>B52EC20</b>			20A © <b>B53EC20</b>			
		30A ◎ <b>B33EC30</b>				30A ◎ <b>B52EC30</b>			30A © <b>B53EC30</b>		
						40A 🔘	B52EC	40	40A 🔘	B53EC	240
	YAC200v時の   モータ容量(kW)を表す				50A O <b>B52EC50</b>			50A S B53EC50			
接網	続方式 (注1)	表面	面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
	# I La (III)		000	<b>5 500</b>	0.400	4.000	<b>5</b> 400	0.000	E 400	7.000	40.540
標準価格(円)		3,6	680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540
外i 	外観及び外形寸法(mm) D L L								40A、50Aはモータ保護兼用		
				2 222							
<u> </u>			LAUN - Take			A 105(115) B 47 C 49			A 105(115) B 70 C 49		
		A 105(115) B 70 C 49									
	( )内は端子										
		D 67.5	5			D 67.5			D 67.5		
定	100V			5/2			5/2			5/2	
格遮	$AC \frac{100/200V}{200V}$	-				5/2			F /0		
断容	JIS C 8201-2-1 200V Ann2(Icu/Ics) 415V	5/2				5/2 2.5/1			5/2 2.5/1		
定格遮断容量(k)		2.5/1				0.7/-			Z.5/ I _		
KA	$DC \frac{125V}{250V}$	<u>-</u>				0.77-			_		
表面		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接網	続可能最大電線(mm²)	22				22			22		
取	裏面形 SD			5			(5)			⑤(50	A©)
登	接続方式 埋込形 FP	(5)			(5)			⑤(50A◎)			
민	補助スイッチ AX	(5)				(5)			(5)		
取付可能付属装	警報スイッチ AL			5		(5)			⑤(50A◎)		
衣	電圧引外し装置 SHT			5		5			(5)		
置	不足電圧引外し装置 UVT	——————————————————————————————————————				——————————————————————————————————————					
	端子台 TB	可能(縦形)				可能(縦形)			可能(縦形)		
	トリップボタン TRB キャップ式 LC	有 				DI DI	有 l声(DC KA	)	有 別売(RC-KA)		
	ハンドルロック 施錠式 HL						売(RC-KA 売(RC-KAI		別売(RC-KAH)		
	州部操作ハンドル HA	別売(RC-KAH) -				別売(RC-KAH) —			וטענית (חט-אח) טענית —		
	機械的インターロック MIW					_			_		
	バリア BA	_				_			_		
						付属			付属		
ĺ	端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属				裏面形付属			裏面形付属		
逆	接続	可能				可能			可能		
適	合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過	電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁			熱動電磁		
_	量(kg)	0.31				0.22			0.31		
	困入数	20				40			20		
特	性、寸法図記載ページ	A-62				A-62			A-62		
■100/200Vは単相3線式を表します。 ■ハンドルキャップ価格/1個											

- ■100/200Vは単相3線式を表します。
- ■100/200Vは平100kはを扱う。
  ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
  ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
  (注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
  (フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)



## ■ハンドルキャップ価格/1個

型式	RC-KA	LC-153EB				
ご注文品番	URCKA	ULC153EB				
納期区分	0	0				
	100	150				
標準価格(円)	120	150				

価格は1個あたりの価格です。 10個単位でご注文ください。