

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			
型式	B-122EC			B-123EC			B-152EC			B-153EC			
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			
	DC 250V			-			250V			-			
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV			6kV			
定格電流	60A (5)	B122EC06		60A (15kW) (5)	B123EC06		150A (37kW) (5)	B152EC15			150A (37kW) (5)	B153EC15	
ご注文品番 表面形	75A (5)	B122EC07		75A (18.5kW) (5)	B123EC07								
	100A (5)	B122EC10		100A (22kW) (5)	B123EC10								
				120A (5)	B123EC120								
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	125A (5)	B122EC12		125A (30kW) (5)	B123EC12								
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	
外観及び外形寸法(mm)													
定格遮断容量(kA)	100V	25/7		25/7			25/7			25/7			
JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	AC 100/200V	25/7		-			25/7			-			
	200V	25/7		25/7			25/7			25/7			
	415V	7.5/4		7.5/4			7.5/4			7.5/4			
DC	125V	-		-			-			-			
	250V	1.5		-			1.5			-			
表面端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)	60			60			60			60			
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	●		⑦(125A◎)		●			◎			
		埋込形 FP	●		⑦(125A◎)		●			◎			
	補助スイッチ	AX	●		⑦		●			⑦			
	警報スイッチ	AL	●		⑦(125A◎)		●			⑦			
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●			●			
	不足電圧引外し装置	UVT	-		-		-			-			
	端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)			可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB	有		有		有			有			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			
		施錠式 HL	●		●		●			●			
外部操作ハンドル	HA	-		-		-			-				
機械的インターロック	MIW	-		-		-			-				
バリア	BA	別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)				
端子カバー	表面形 TMC	付属		付属		付属			付属				
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属			裏面形付属				
逆接続	可能			可能			可能			可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			
質量(kg)	0.6			0.65			0.6			0.65			
一梱入数	10			10			10			10			
特性、寸法図記載ページ	A-63			A-63			A-63			A-63			

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



■封印板
(標準付属)
100AF~
250AF



■ハンドルキャップ価格/1個

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。