

2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA			型式	
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC DC	
250V			-			250V			-			定格使用電圧Ue	
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp	
125A	⑦	B222EA12	125A (30kW)	○	B223EA12	250A	○	B252EA25	250A	○	B253EA25	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	
150A	○	B222EA15	150A (37kW)	○	B223EA15								
175A	○	B222EA17	175A (45kW)	○	B223EA17								
200A	○	B222EA20	200A	○	B223EA20								
225A	○	B222EA22	225A (55kW)	○	B223EA22								
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
												標準価格(円)	
29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600	外観及び外形寸法(mm)	
3Pはモータ保護兼用												 ()内は端子 カバー付寸法	
A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです			A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです			定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	
35/9			35/9			35/9			35/9				100V
35/9			-			35/9			-				100V/200V
35/9			35/9			35/9			35/9				200V AC
18/5			18/5			18/5			18/5				415V
15/-			-			15/-			-				125V DC
10/-			-			10/-			-				250V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形端子仕様	
150			150			150			150			接続可能最大電線(mm ²)	
●			○			●			○			SD 裏面形 接続方式	
●			○			●			○			FP 埋込形	
●			⑦			●			⑦			AX 補助スイッチ	
●			○			●			⑦			AL 警報スイッチ	
●			⑦			●			⑦			SHT 電圧引外し装置	
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台	
有			有			有			有			TRB トリップボタン	
-			-			-			-			LC キャップ式 ハンドルロック	
●			●			●			●			HL 施錠式	
-			-			-			-			HA 外部操作ハンドル	
-			-			-			-			MIW 機械的インターロック	
別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			BA バリア	
付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形	
可能			可能			可能			可能			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
1.1			1.4			1.1			1.4			質量(kg)	
5			5			5			5			一梱入数	
A-64						A-64						特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単相3線式を表します。


■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

(注2)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。C-15ページ

■封印板
(標準付属)
100AF~
250AF



A
パ
ー
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ
E
シ
リ
ー
ズ
安
全
ブ
レ
ー
カ
ボ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ
単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付
大
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用
電
気
温
水
器
用
ミ
ニ
イ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ
F
シ
リ
ー
ズ
K
シ
リ
ー
ズ
耐
熱
形
W
シ
リ
ー
ズ
無
負
荷
時
遮
断
機
能
付
ミ
ニ
ブ
ロ
テ
ク
タ
ス
イ
ッ
チ
見
張
番
外
形
寸
法
図
動
作
特
性
曲
線
補
修
用
生
産
終
了
品