

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			2P・2E・600AF			3P・3E・600AF								
型式	B-402EA			B-403EA			B-602EA			B-603EA								
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V								
	DC 250V			-			250V(注2)			-								
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			8kV			8kV								
定格電流	250A ● B402EA25	350A ● B402EA35	250A ○ B403EA25	350A ○ B403EA35	500A ● B602EA50	500A ○ B603EA50												
ご注文品番 表面形	300A ○ B402EA30	400A ○ B402EA40	300A ○ B403EA30	400A ○ B403EA40	600A ● B602EA60	600A ○ B603EA60												
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形						
標準価格(円)	50,000	61,000	67,100	64,800	75,800	81,900	57,000	73,500	79,600	72,000	88,500	94,600	161,600	176,900	182,900	190,100	208,100	215,200
外観及び外形寸法(mm)																		
定格遮断容量 (kA)	AC 100V 50/-			50/-			AC 100/200V 50/-			50/25			50/25					
	AC 200V 50/-			50/-			200V 50/-			50/25			50/25					
	AC 415V 25/-			25/-			415V 25/-			36/18			36/18					
	DC 125V 25/-			-			125V 25/-			40/20(注2)			-					
	DC 250V 20/-			-			250V 20/-			40/20(注2)			-					
表面端子仕様	バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式								
接続可能最大電線(mm ²)	-			-			-			-								
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○					
	埋込形 FP	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○					
	補助スイッチ AX	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○					
	警報スイッチ AL	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○					
	電圧引外し装置 SHT	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○					
	不足電圧引外し装置 UVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能			可能							
	トリップボタン TRB	有			有			有			有							
	キャップ式 LC	-			-			-			-							
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●			●			●							
外部操作ハンドル HA	-			-			HA-402、HM-402			HA-402、HM-402								
機械的インターロック MIW	-			-			●			●								
バリア BA	電源側付属(PHS-4T)			電源側付属(PHS-4T)			電源側付属(PHS-5)			電源側付属(PHS-5)								
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-403EA)			別売(TMC-403EA)			別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)							
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			-			-							
逆接続	可能			可能			不可(注3)			不可(注3)								
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2								
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁								
質量(kg)	3.8			4.6			10			10								
一梱入数	1			1			1			1								
特性、寸法図記載ページ	A-65			A-65			A-66			A-66								

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
 (注2)DC仕様はDC専用型となります。発注時にご指定ください。
 (注3)標準品は逆接続不可です。逆接続用は注文時に「逆接続可能型」とご指定ください。(●受注品)

裏面形(S) 埋込形(F)

