

**A**

パールテクト  
ブレーカ

Eシリーズ  
安全ブレーカ

ボックス  
ブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニコール  
ブレーカ

Fシリーズ





Wシリーズ  
耐熱形

漏電警報付  
無電時遮断機能付

ミミプロテクタ  
スイッチ員鑑番

外形寸法  
特性曲線

補修用  
生産終了品

		屋外用(防雨形)			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF	3P・3E・50AF
型式		DP-B53K	DP-B63K	DP-B103K	DPW-B53K
定格使用電圧Ue	AC	100-200V	100-200V	100-200V	100-200V
	DC	—	—	—	—
定格電流 ・ ご注文品番	15A	◎ DPB53K15			15A ③ DPWB53K15
	20A	③ DPB53K20			20A ③ DPWB53K20
	30A	◎ DPB53K30			30A ③ DPWB53K30
	40A	③ DPB53K40			
	50A (11kW)	◎ DPB53K50			
			60A (15kW) ◎ DPB63K60	60A (15kW) ③ DPB103K06	
			75A (18.5kW) ○ DPB103K07		
			100A (22kW) ○ DPB103K10		
( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す					
標準価格(円)		7,900	7,900	18,500	9,300
外観及び外形寸法(mm)		 A 260 B 175 C 95 プラスチック製	 A 260 B 175 C 95 プラスチック製	 A 320 B 195 C 95 プラスチック製	 A 285 B 175 C 110 プラスチック製 保護等級 IP43
定格	100V	5/2	5/2	5/2	5/2
遮断容量 (kA)	AC 200V	5/2	5/2	5/2	5/2
	415V	—	—	—	—
端子仕様		線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式(圧着端子付属)	線挿え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )		22	22	38	22
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—
		埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ	AX	—	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—	—
	電圧引外し装置	SHT	—	—	—
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—
	端子台	TB	—	—	—
トリップボタン	TRB	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	施錠式 HL	—	—	—	—
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
組込遮断器		B-53KC	B-63KC	B-103KC	B-53KC
寸法図記載ページ		A-68			

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
■色：ホワイトグレー(N8.5)

### ブレーカの増設や各種機械、設備の電源用にご利用いただけます。

- 表面に誤操作防止用に半透明のブレーカ操作窓を設けました。
- 扉に施錠用の鍵取付穴(φ8)を設けました。
- 屋内用は上・下面(屋外用は下面)にノックアウト、プッシング付です。
- 中継用アース端子(M5×2)を標準装備。
- 記入に楽な取り外し式の回路名称記入紙付です。

