



単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・250AF			3P・2E・400AF						
型式	BU-253-1EA			BU-403-1EA						
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V			100/200V						
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV						
定格電流	250A ◎	BU25301EA25V		250A ◎	BU40301EA25V	350A ◎	BU40301EA35V			
ご注文品番 表面形				300A ◎	BU40301EA30V	400A ◎	BU40301EA40V			
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	42,100	49,200	54,500	77,100	93,600	99,700	83,400	99,900	106,000	
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82 ()内は端子カバー付寸法			(過電圧検出リード線付) 						
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 AC Ann2(Icu/Ics) 100V 100/200V	-			-			-		
端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			バー端子方式						
接続可能最大電線(mm ²)	150			-						
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●					
	接続方式 埋込形 FP	●			●					
	補助スイッチ AX	●			●					
	警報スイッチ AL	●			●					
	テストリード線引出し TBL	-			-					
	不足電圧引外し装置 UVT	-			-					
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)					
	トリップボタン TRB	有			有					
	ハンドルロック キャップ式 LC	-			-					
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●					
外部操作ハンドル HA	-			-						
機械的インターロック MIW	-			-						
バリア BA	別売(PHS-1T)			別売(PHS-4T)						
端子カバー 表面形 TMC	付属(注2)			別売(TMC-403EA)						
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属						
逆接続	不可			不可						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁						
質量(kg)	1.5			4.9						
一梱入数	5			1						
特性、寸法図記載ページ	A-75			A-76						

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-1 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

(注1)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに埋込形はFVにかえてご注文ください。(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

(注2)適合圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。C-15ページ参照

