

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

					三相4線式回路用													
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF					
型式	B-52FEB			B-53FEB			B-52FF			B-53FF			B-54FC					
定格絶縁電圧Ui	690V						690V						600V					
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV						6kV						6kV					
定格電流 ご注文品番 表面形	3A	●	B52FEB03	3A	●	B53FEB03	5A	●	B52FF05	5A	●	B53FF05	5A	●	B54FC05			
	5A	●	B52FEB05	5A	●	B53FEB05	10A	●	B52FF10	10A	●	B53FF10	10A	●	B54FC10			
	10A	●	B52FEB10	10A	●	B53FEB10	15A	●	B52FF15	15A	●	B53FF15	15A	●	B54FC15			
	15A	●	B52FEB15	15A	●	B53FEB15	20A	●	B52FF20	20A	●	B53FF20	20A	●	B54FC20			
	20A	●	B52FEB20	20A	●	B53FEB20	30A	●	B52FF30	30A	●	B53FF30	30A	○	B54FC30			
	30A	●	B52FEB30	30A	●	B53FEB30	40A	●	B52FF40	40A	●	B53FF40	40A	○	B54FC40			
	40A	●	B52FEB40	40A	●	B53FEB40	50A	●	B52FF50	50A	●	B53FF50	50A	○	B54FC50			
	50A	●	B52FEB50	50A	●	B53FEB50												
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	10,300	11,600	13,410	13,800	15,700	17,740	13,100	14,400	16,210	17,300	19,200	21,240	27,200	29,700	33,120			
外観及び外形寸法(mm)	 2P A 130 B 52 C 60 D 86			 3P A 130 B 75 C 60 D 86			 2P A 130 B 52 C 60 D 86			 3P A 130 B 75 C 60 D 86			 A 130 B 100 C 60 D 84					
定格遮断容量 (kA)	200V	15/8	15/8	35/18	35/18	35/9												
	AC 415V	7.5/4	7.5/4	10/5	10/5	10/3												
	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/lcs)	500V	1.5/1	1.5/1	2.5/1	2.5/1												
	125V	5/3	5/3	7.5/4	7.5/4	—												
	DC 250V	2.5/2	2.5/2	5/3	5/3	—												
表面端子仕様	線挿入方式(圧着端子使用可能)						線挿入方式(圧着端子使用可能)						線挿入方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)	22						22						22					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	●	●	●	●												
	接続方式 埋込形	FP	●	●	●	●												
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●												
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●												
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●												
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	●(端子台仕様)												
	端子台	TB	可能	可能	可能	可能	可能											
	トリップボタン	TRB	有	有	有	有	有											
	ハンドルロック キャップ式	LC	別売(LC-4J)	別売(LC-4J)	別売(LC-4J)	別売(LC-4J)	別売(LC-1B)											
	ハンドルロック 施錠式	HL	別売(HL-4J)	別売(HL-4J)	別売(HL-4J)	別売(HL-4J)	●											
外部操作ハンドル	HA, HM	別売(HM-S14)	別売(HM-S14)	別売(HM-S14)	別売(HM-S14)	別売(HA-107)												
機械的インターロック	MIW	別売(MIW-3J)	別売(MIW-3J)	別売(MIW-3J)	別売(MIW-3J)	別売(MIW-1C)												
バリア	BA	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)												
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1 2P用×2)											
	裏面形	BTC	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1 2P用×2)											
逆接続	不可						不可						不可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						熱動電磁					
質量(kg)	0.42						0.58						0.95					
一梱入数	1						1						1					
特性、寸法図記載ページ	A-77						A-77						A-77					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(注2)DC用はDC専用品になりますので、ご注文時に「DC用」とご指定ください。

電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も合せてご指定ください。

(注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

A
パールテクト
ブレーカ
安全ブレーカ
Eシリーズ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニ
ブレーカ
Kシリーズ
Fシリーズ
Wシリーズ
耐熱形
漏電警報付
無負荷遮断機能付
ミ
プロテクタ
スイッチ見張番
外形寸法図
動作特性曲線
補修用
生産終了品