


Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

A
パールテクト
ブレーカ
Eシリーズ
安全ブレーカ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニ
ニコール
ブレーカ
Kシリーズ
Fシリーズ
耐熱形
Wシリーズ
耐熱形
漏電警報付
スイッチ
手見装置
動作特性
曲線
補修用
了品

			三相4線式回路用									
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF					
型式	B-402FB			B-403FB			B-404FB					
定格絶縁電圧Ui	600V			600V			600V					
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV			8kV					
定格電流 ご注文品番	250A ●	B402FB25			250A ●	B403FB25			250A ●	B404FB25		
	300A ●	B402FB30			300A ●	B403FB30			300A ●	B404FB30		
	350A ●	B402FB35			350A ●	B403FB35			350A ●	B404FB35		
	400A ●	B402FB40			400A ●	B403FB40			400A ●	B404FB40		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)												
	121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500			
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください(注2)											
 <p>A'はバー端子を含む寸法</p>	2P,3P			2Pは3P中極をはずしたものです			4P					
	A 257	A' 333	B 140	C 103	D 133				A 257	A' 333	B 185	C 103
定格遮断容量(kA)	200V	100/100			100/100			100/100				
JIS C 8201-2-1	AC 415V	50/50			50/50			50/50				
Ann2(Icu/Ics)	500V	25/25			25/25			25/25				
DC	125V	40/40(注2)			-			-				
	250V	40/40(注2)			-			-				
表面端子仕様	バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)	-			-			-					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●			●			●			
		埋込形 FP	●			●			●			
	補助スイッチ	AX	●			●			●			
	警報スイッチ	AL	●			●			●			
	電圧引外し装置	SHT	●			●			●			
	不足電圧引外し装置	UVT	●(端子台仕様)			●(端子台仕様)			●(端子台仕様)			
	端子台	TB	可能			可能			可能			
	トリップボタン	TRB	有			有			有			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	-			-			-			
		施錠式 HL	別売(HL-5)			別売(HL-5)			別売(HL-5)			
外部操作ハンドル	HA, HM	別売(HA-405, HM-405)			別売(HA-405, HM-405)			別売(HA-405, HM-405)				
機械的インターロック	MIW	別売(MIW-5D)			別売(MIW-5D)			別売(MIW-5D)				
バリア	BA	表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)				
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-5B)			別売(TMC-5B)			受注加工品(TMC-5B-4P)(注4)			
	裏面形	BTC	別売(BTC-5B)			別売(BTC-5B)			-			
逆接続	不可(注5)			不可(注5)			不可(注5)					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁					
質量(kg)	4.9			5.6			7.5					
一梱入数	1			1			1					
特性、寸法図記載ページ	A-86			A-86			A-86					

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～
- バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。
- 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
- (注2)DC用はDC専用品になりますので、ご指定ください。
- (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
- (注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。
- (注5)逆接続用は別途注文になります。