

三相4線式回路用			三相4線式回路用			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			4P・3E・1200AF	
B-1003FA			B-1004FA			B-1203FA	
600V			600V			600V	
8kV			8kV			8kV	
1000A ● B1003FA10			1000A ● B1004FA10			1200A ● B1203FA12	
1200A ● B1204FA12					ご注文品番 表面形		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形
695,000	734,000	760,000	1,177,000	1,228,000	1,272,800	864,000	907,000
						935,000	1,224,000
						1,274,000	1,323,000
							(注1) 接続方式
							標準価格(円)
50Hz, 60Hzをご指定ください DC用はご指定ください(注2)				50Hz, 60Hzをご指定ください DC用はご指定ください(注2)			
3P				4P			
A 410				A 410			
A' 570				A' 570			
B 210				B 210			
C 150				C 150			
D 190				D 190			
D' 298				D' 298			
補助ハンドル付属				補助ハンドル付属			
							外観及び外形寸法(mm)
							200V
							415V AC
							500V JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
							125V DC
							250V
							定格遮断容量(kA)
バー端子方式			バー端子方式			表面端子仕様	
-			-			接続可能最大電線(mm ²)	
●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			FP 埋込形	
●			●			AX 補助スイッチ	
●			●			AL 警報スイッチ	
●			●			SHT 電圧引外し装置	
●			●			UVT 不足電圧引外し装置	
可能			可能			TB 端子台	
有			有			TRB トリップボタン	
-			-			LC キャップ式 ハンドルロック	
●			●			HL 施錠式	
別売(HA-801)			別売(HA-801)			HA 外部操作ハンドル	
別売(MIW-8)			別売(MIW-8)			MIW 機械的インターロック	
表面形は電源側付属(注3)(PHS-6)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-6)			BA バリア	
別売(TMC-6 3P)			受注加工品(TMC-6 4P)(注4)			TMC 表面形 端子カバー	
-			-			BTC 裏面形	
不可(注5)			不可(注5)			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			過電流引外し方式	
26			33			質量(kg)	
1			1			一梱入数	
A-89			A-89			特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～

■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。

■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用になりますので、ご指定ください。

(注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。

(注5)逆接続用は別途注文になります。

A
パールテクト
Eシリーズ
安全ブレーカ
ボックスブレーカ
単3中性線欠相保護付
太陽光発電システム用
電気温水器用
ミニニコール
Fシリーズ
耐熱形
無漏電警報付
スイッチ見張番
動作特性曲線
生産終了品