


テンパールの 漏電遮断器

施工のしやすさ、安全性を徹底的に
追求しました。

1.3Aから1200Aまでのワイドな品揃え。



納期区分

◎	当日出荷
○	翌日出荷
④	弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
⑤	弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
⑦	弊社がご注文を承ってから7営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

- 注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
- 注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
- 注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
- 注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

ご注文品番の見方(一部例外があります。ご注意ください。)

漏電遮断器(例: GBU-123-1EC 125A W2 0.45秒 裏面形 リード線付 補助スイッチ付)

商品分類	保護機能	フレーム	極数・素子数	シリーズ	定格電流	感度電流	動作時間	電圧	接続方式	付属装置
なし漏電遮断器	U	12	301	EC	12	W2	L	200-415V	SV	A
スペースなし	3:30AF	12P1E	Eシリーズ(標準タイプ)	30: 30A	15:15mA	L: 0.45秒	スペース 100V	S:裏面形	A:AX補助スイッチ	
D ボックスブレーカ	5:50AF	22P2E	Kシリーズ	40: 40A	30:30mA	L1:0.1/0.45/0.75秒	100:200V	P:埋込形	P:AX埋込スイッチ	
換気扇用ボックス	6:60AF	30:13P2E	(換気扇用特許サイズ)	50(05): 50A	W2:100/200/500mA		100/200V	F:埋込形	F:Vはリード線付	
GT 地絡保護専用	7:75AF	3:3P3E	Fシリーズ	60(06): 60A	W350/100/200/500/1,000mA	L2:0.45/0.9/1.8秒	200V	T: TBL	T: TBL	
GRプラグ形 漏電保護用	10:100AF	4:4P3E	(高遮断容量)	7(07): 75A			200-415V		(行灯用)SHT	
U 単相2極2線用	12:125AF		W:Wシリーズ	10:100A					S2: SHT	
N ミニコイルブレーカ	15:150AF		(定格電流可調整)	120:120A			4415V		U: 117V(夜間照明用)	
	22:225AF			12:125A			(同一型式で100-200Vと200-415Vの両方の設定がある電圧の200-415Vをきむ)		D: AX-AL	
	25:250AF			15:150A					AT: AX-TBL	
	40:400AF			20:200A					PT: AX-TBL	
	60:600AF			22:225A					DT: AX-AL-TBL	
				25:250A					DS2: AX-AL-SHT	
				30:300A					DU: AX-AL-UVT	
				35:350A					AS2: AX-SHT	
				40:400A					PS2: AL-SHT	

定格遮断容量(変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています。)

AC200V

変圧器容量	30kVA以下	50~100kVA		150kVA	200~500kVA				750~1500kVA	2000~3000kVA	
定格遮断容量 (kA)	5	7.5	10	14	18	25	35	50	85	100	125
フレーム (AF)											
30	GB-33EC										
50	GB-53EC, GB-53KC		GB-53FB		GB-53FKB						
60	GB-63EC, GB-63KC		GB-63FA		GB-63FKA						
75.100	GB-73KC, GB-103KC		GB-73EC, GB-103EC		GB-103FKB						
125.150	GB-123ED				GB-123EC, GB-153EC						
225	GB-223EA				GB-223WB						
250	GB-253EA										
400	GB-403EA				GB-403W						
600	GB-603EB				GB-603W						
800	GB-803WA										
1000~1200	GB-1003WA, GB-1203WA										

AC415V

変圧器容量	50kVA以下	75~150kVA		200~500kVA			750~1000kVA		1500~2000kVA			
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	15	18	22	25	36	42	50	85
フレーム (AF)												
30	GB-33EC											
50	GB-53EC		GB-53FKB									
60	GB-63EC		GB-63FKA									
75.100	GB-73EC, GB-103EC		GB-103FKB									
125.150	GB-123EC, GB-153EC											
225	GB-223EA				GB-223WB							
250	GB-253EA											
400	GB-403EA				GB-403W							
600	GB-603EB				GB-603W							
800	GB-803WA											
1000~1200	GB-1003WA, GB-1203WA											

パールテクト
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニコイル
漏電ブレーカ

Kシリーズ

Wシリーズ

フラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

補修用

生産終了品
外形寸法図