



コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。													
2P・2E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)									
GB-2ZA				型式									
100-100/200-200V				定格使用電圧Ue(AC)									
-				定格インパルス耐電圧 Uimp									
15mA		30mA		定格感度電流									
0.1秒		0.1秒		最大動作時間									
-				慣性不動作時間定格使用									
5A	◎	2ZA0515	5A	◎	2ZA0530	定格電流 ・ ご注文品番							
		6A	◎	2ZA0615	6A		◎	2ZA0630					
		10A	◎	2ZA1015	10A		◎	2ZA1030					
				15A	◎		2ZA1515	15A	◎	2ZA1530			
				20A	◎		2ZA2015	20A	◎	2ZA2030			
				30A	◎	2ZA3015	30A	◎	2ZA3030				
6,000		4,800		4,600		6,000		4,800		4,600		標準価格(円)	
安全ブレーカ互換性寸法										外観及び外形寸法(mm)			
													
A 70 B 32 C 40 D 57										100V			定格遮断容量 (kA)
1.5										100V/200V			
1.0										200V			
ソルダレス端子方式(当座金付)										表面形 端子仕様			
8										接続可能最大電線(mm ²)			
-										SD 裏面形 接続方式			
-										FP 埋込形			
-										AX 補助スイッチ			
-										AL 警報スイッチ			
-										SHT テストリード線引出し			
-										UVT 端子台			
別売(LC-03)										LC キャップ式 ハンドルロック			
-										HL 施錠式			
-										HA 外部操作ハンドル			
-										BA バリア			
付属										TMC 表面形 端子カバー			
-										BTC 裏面形			
可能										逆接続			
JIS C 8222 Ann2										適合JIS規格			
熱動										過電流引外し方式			
0.13										製品質量(kg)			
50										一梱入数			
無										漏電表示			
B-65										特性、寸法図記載ページ			

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 短ハンドル仕様も可能です。(受注品)別途お問い合わせください。
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
- コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので住宅の分岐回路用としては使用できません。