

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF								
型式	GB-52EC			GB-53EC								
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V			200-415V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV					
定格感度電流	15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA			
最大動作時間	0.1秒			0.1秒			0.1秒					
慣性不動作時間定格使用	-			-			-					
定格電流	15A	20A	30A	15A	20A	30A	100mA	15A	20A	30A	100mA	
ご注文品番	52EC1515	52EC2015	52EC3015	53EC1515	53EC2015	53EC3015	53EC20100	53EC15154	53EC20154	53EC30154	53EC201004	
表面形	52EC1530	52EC2030	52EC3030	53EC1530	53EC2030	53EC3030	53EC30100	53EC15304	53EC20304	53EC30304	53EC201004	
()AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	52EC4015	52EC4030	52EC5015	53EC4015	53EC4030	53EC5015	53EC40100	53EC40154	53EC40304	53EC50154	53EC401004	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	10,400	11,630	15,200	10,850	12,740	16,280	11,750	13,640	17,180			
外観及び外形寸法(mm)	40A、50Aはモータ保護兼用											
	A 105(115) B 47 C 49 D 67.5									A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量	100V	5/2			5/2							
JIS C 8201-2-2 AC Ann2(lcu/lcs)	100/200V											
200V	5/2				5/2			5/2				
415V								2.5/1				
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22					
取付可能付属装置	裏面形 SD	⑤			⑤			●				
補助スイッチ	AX	⑤			⑤			●				
警報スイッチ	AL	⑤			⑤			●				
テストリード線引出し	TBL	⑤			⑤			●				
端子台	TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)				
トリップボタン	TRB	-			-			-				
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)				
外部操作ハンドル	HA	-			-			-				
バリア	BA	-			-			-				
端子カバー	表面形 TMC	付属			付属			付属				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属				
逆接続	不可			不可			不可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁					
製品質量(kg)	0.25			0.35			0.35					
一梱入数	40			20			20					
漏電表示	有			有			有					
特性、寸法図記載ページ	B-67			B-67			B-67					

埋込形(F)	中感度形(定格感度電流100mA) (時延形 最大動作時間0.1秒)
20A	● 52EC20100
30A	● 52EC30100
40A	● 52EC40100
50A	● 52EC50100

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。

B
漏電ブレーカ
小型漏電遮断器
Eシリーズ
ボックスマーカ
単3中性線欠相保護付
太陽光発電システム用
ミニコイル漏電ブレーカ
Kシリーズ
WFシリーズ
プラグ形機器組込用等
外形寸法図線
補修用
生産終了品