


3P・3E・100AF						3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																																
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式																																
100-200V			200-415V			100-200V		200-415V				定格使用電圧Ue(AC)																																
6kV			6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp																																
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA						定格感度電流																																
0.1秒			0.1秒			0.45秒						最大動作時間																																
-			-			0.15秒						慣性不動作時間																																
50A (11kW)	-	-	◎:103EC0530	-	-	◎:103EC05304	⑤:103EC05W24	-	-	-	●:103EC05W2L4	定格電流																																
60A (15kW)	⑦:103EC0615	◎:103EC0630	◎:103EC06W2	⑦:103EC06154	◎:103EC06304	⑤:103EC06W24	◎:103EC06W2L	⑦:103EC06W2L4	ご注文品番 表面形																																			
75A (18.5kW)	⑦:103EC0715	◎:103EC0730	◎:103EC07W2	⑦:103EC07154	◎:103EC07304	⑤:103EC07W24	◎:103EC07W2L	⑦:103EC07W2L4	( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。																																			
100A (22kW)	◎:103EC1015	◎:103EC1030	◎:103EC10W2	⑦:103EC10154	◎:103EC10304	⑤:103EC10W24	◎:103EC10W2L	◎:103EC10W2L4																																				
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式																															
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)																																
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)																																
																																												
A 130(160) B 75 C 60 D 80												( )内は端子 カバー寸法																																
10/3						10/3						100V	定格遮断容量 kA																															
10/3						10/3						100V/200V																																
5/3						5/3						200V																																
AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)												415V																																
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様																																
60												接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )																																
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形 接続方式																															
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形																															
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AX	補助スイッチ																															
⑦	⑤(100A◎)	⑦(100A◎)	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AL	警報スイッチ																															
⑦	⑦	⑦	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	TBL	テストリード線引出し																															
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台																															
有			有			有			有			TRB	トリップボタン																															
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式 ハンドルロック																															
●			●			●			●			HL	施錠式																															
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル																															
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア																															
付属			付属			付属			付属			TMC	表面形 端子カバー																															
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形																															
可能			可能			可能			可能			逆接続																																
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格																																
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式																																
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)																																
10			10			10			10			一梱入数																																
有			有			有			有			漏電表示																																
B-68			B-68			B-68			B-68			特性、寸法図記載ページ																																
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						■封印板 (標準付属) 75AF ~ 250AF																																
50A	100mA	③:103EC05100										<table border="1"> <tr> <th>定格電流</th> <th>感度電流</th> <th>100-200V</th> <th>200-415V</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">50A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC05100L</td> <td>●:103EC05100L4</td> </tr> <tr> <td>200mA</td> <td>-</td> <td>●:103EC05200L4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">60A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC06100L</td> <td>●:103EC06100L4</td> </tr> <tr> <td>200mA</td> <td>●:103EC06200L</td> <td>●:103EC06200L4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">75A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC07100L</td> <td>●:103EC07100L4</td> </tr> <tr> <td>200mA</td> <td>●:103EC07200L</td> <td>●:103EC07200L4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">100A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC10100L</td> <td>●:103EC10100L4</td> </tr> <tr> <td>200mA</td> <td>●:103EC10200L</td> <td>●:103EC10200L4</td> </tr> </table>	定格電流	感度電流	100-200V	200-415V	50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4	200mA	-	●:103EC05200L4	60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4	200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4	75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4	200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4	100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4	200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4
定格電流	感度電流	100-200V	200-415V																																									
50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4																																									
	200mA	-	●:103EC05200L4																																									
60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4																																									
	200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4																																									
75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4																																									
	200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4																																									
100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4																																									
	200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4																																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ</li> <li>■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ</li> <li>■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。</li> <li>(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ</li> </ul>																																												