3P•3E•125AF				3P•3E•125AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-123ED			GBL-123ED(時延形)	GB-123EC			GBL-123EC(時延形)			型式
100-200V			100-200V	200-415V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV	6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	100/200/500mA		100/200/500mA	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流
0.1秒	0.1秒		0.45秒	0.1秒	0.1秒		0.45秒			最大動作時間
—	—		0.1秒	—	—		0.1秒			慣性不動作時間
120A ◎ 123ED12030	◎ 123ED120W2		◎ 123ED120W2L	60A (15kw) ◎ 123EC06304	⑦ 123EC06W24		⑦ 123EC06W2L4			定格電流・ご注文品番表面形
				75A (18.5kw) ◎ 123EC07304	◎ 123EC07W24		⑦ 123EC07W2L4			
				100A (22kw) ◎ 123EC10304	◎ 123EC10W24		⑦ 123EC10W2L4			
125A (30kw) ◎ 123ED1230	◎ 123ED12W2		◎ 123ED12W2L	120A ◎ 123EC120304	◎ 123EC120W24		◎ 123EC120W2L4			( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
				125A (30kw) ◎ 123EC12304	◎ 123EC12W24		◎ 123EC12W2L4			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
21,200	28,700	36,500	25,700	23,500	31,000	38,800	28,000	35,500	43,300	標準価格(円)
モータ保護兼用(120A除く)				モータ保護兼用(120A除く)						外観及び外形寸法(mm)
A 130(160) B 75 C 60 D 80				A 130(160) B 75 C 60 D 80						
10/3										定格遮断容量(kA) 100V
										100V/200V
10/3				25/7		25/7		25/7		200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
				7.5/4		7.5/4		7.5/4		415V
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)				表面形 端子仕様
60				60		60		60		接続可能最大電線(mm²)
—				⑦		⑦		⑦		SD 裏面形 接続方式
—				⑦		⑦		⑦		FP 埋込形
⑦		⑦		⑦		⑦		⑦		AX 補助スイッチ
⑦		⑦		⑦(125A◎)		⑦(125A◎)		⑦		AL 警報スイッチ
⑦		⑦		⑦		⑦		⑦		TBL テストリード線引出し
可能(縦形)				可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
有				有		有		有		TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)		LC キャップ式 ハンドルロック
●				●		●		●		HL 施錠式
—				—		—		—		HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)		BA バリア
付属				付属		付属		付属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属				裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
可能				可能		可能		可能		逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		適合JIS規格
熱動電磁				熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		過電流引外し方式
0.75				0.75		0.75		0.75		製品質量(kg)
10				10		10		10		一梱入数
有				有		有		有		漏電表示
B-68				B-68		B-68		B-68		特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

中感度形(定格感度電流100mA、200mA)(時延形　最大動作時間0.45秒)

定格電流	感度電流	100-200V
120A	100mA	● 123ED120100L
	200mA	● 123ED120200L
125A	100mA	● 123ED12100L
	200mA	● 123ED12200L

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

中感度形(定格感度電流100mA、200mA)(時延形　最大動作時間0.45秒)

定格電流	感度電流	200-415V
60A	100mA	● 123EC06100L4
	200mA	● 123EC06200L4
75A	100mA	● 123EC07100L4
	200mA	● 123EC07200L4
100A	100mA	● 123EC10100L4
	200mA	● 123EC10200L4
120A	100mA	● 123EC120100L4
	200mA	● 123EC120200L4
125A	100mA	● 123EC12100L4
	200mA	● 123EC12200L4



・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分：◎(当日出荷)　○(翌日出荷)　③・⑤・⑦・●(受注品)　(詳細はB-1ページ)