

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

B

パルテクト
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスマーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニコイル
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

補修用

生産終了品
外形寸法図

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・150AF						3P・3E・150AF								
型式	GB-152EC			GBL-152EC(時延形)			GB-153EC			GBL-153EC(時延形)					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V			200-415V			200-415V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV			6kV					
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA					
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.45秒			0.1秒	0.1秒		0.45秒					
慣性不動作時間定格使用	-			0.15秒			-			0.15秒					
定格電流 ご注文品番 表面形	150A	◎	152EC1530	◎	152EC15W2	●	152EC15W2L	150A (37kw)	◎	153EC15304	◎	153EC15W24	◎	153EC15W2L4	
()AC200V時の適用モータ容量(kW)です。															
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	27,100	32,800	40,600	31,600	37,300	45,100	28,700	36,200	44,000	33,200	40,700	48,500	33,200	40,700	48,500
外観及び外形寸法(mm)	3Pはモータ保護兼用														
<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> <p>()内は端子カバー付寸法</p> <p>2Pは3Pの中極をはずしたものです。</p>															
定格遮断容量 kA	100V	25/7		25/7											
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC	100/200V														
	200V	25/7		25/7			25/7			25/7			25/7		
	415V						7.5/4			7.5/4			7.5/4		
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)	60			60			60			60			60		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●			⑦			⑦			⑦		
	埋込形 FP	●		●			⑦			⑦			⑦		
補助スイッチ AX	●		●			⑦			⑦			⑦			
警報スイッチ AL	●		●			◎			◎			⑦			
テストリード線引出し TBL	●		●			⑦			⑦			⑦			
端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			
トリップボタン TRB	有		有			有			有			有			
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)		
	施錠式 HL	●		●			●			●			●		
外部操作ハンドル HA	-		-			-			-			-			
バリア BA	別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			
端子カバー	表面形 TMC	付属		付属			付属			付属			付属		
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能		可能			可能			可能			可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.65			0.65			0.75			0.75			0.75		
一梱入数	10			10			10			10			10		
漏電表示	有			有			有			有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-68			B-68			B-68			B-68			B-68		

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

中感度形(定格感度電流100mA, 200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)	
150A	100mA ●: 152EC15100L
	200mA ●: 152EC15200L

・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

中感度形(定格感度電流100mA, 200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)	
150A	100mA ●: 153EC15100L4
	200mA ●: 153EC15200L4

・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ