



3P・3E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-403EA						GBL-403EA(時延形)						型式		
200-415V						200-415V						定格使用電圧Ue(AC)		
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp		
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流		
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.45秒	0.15秒	0.15秒	0.45秒	0.45秒	0.15秒	0.15秒	最大動作時間		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	慣性不動作時間		
250A ⑦	403EA2530	◎	403EA25W2	—	—	—	—	250A ⑦	403EA25W2L	—	—	定格電流 ・ ご注文品番 表面形		
300A ◎	403EA3030	◎	403EA30W2	—	—	—	—	300A ◎	403EA30W2L	—	—			
—	—	—	—	350A ◎	403EA3530	◎	403EA35W2	—	—	—	—		350A ⑦	403EA35W2L
—	—	—	—	400A ◎	403EA4030	◎	403EA40W2	—	—	—	—		400A ◎	403EA40W2L
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式	
84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	88,800	106,000	113,500	96,000	113,200	120,700		標準価格(円)	
												外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法		
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												100V 100V/200V 200V 415V	定格遮断容量(kA) AC JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	
バー端子方式						バー端子方式						表面形 端子仕様		
●												SD 裏面形 接続方式		
●												FP 埋込形		
⑦												AX 補助スイッチ		
⑤												AL 警報スイッチ		
⑦												TBL テストリード線引出し		
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台		
—												TRB トリップボタン		
—												LC キャップ式 ハンドルロック		
●												HL 施錠式		
—												HA 外部操作ハンドル		
電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-4T)						BA ハリア		
別売(TMC-403EA)						別売(TMC-403EA)						TMC 表面形 端子カバー		
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形		
可能												逆接続		
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格		
熱動電磁												過電流引外し方式		
5.2												製品質量(kg)		
1												一梱入数		
有												漏電表示		
B-70						B-70						特性、寸法図記載ページ		

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
 (注2)表面形端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項参照。C-14ページ

中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						
250A	100mA	●	403EA25100L	350A	●	403EA35100L
	200mA	●	403EA25200L		●	403EA35200L
300A	100mA	●	403EA30100L	400A	●	403EA40100L
	200mA	●	403EA30200L		●	403EA40200L



・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラック形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品
 外形寸法図