

3P・2E・60AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-63・1EC		GBU-53・1KC	GBUL-53・1KC	GBU-63・1KC	型式
100/200V		100/200V	100/200V	100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
4kV		6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
15mA	30mA	30mA	100mA	30mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	最大動作時間
—	—	—	0.15秒	—	慣性不動作時間
◎ U6301EC6015V	◎ U6301EC6030V	◎ U5301KC3030V ◎ U5301KC4030V ◎ U5301KC5030V	◎ U5301KC30100LV ◎ U5301KC40100LV ◎ U5301KC50100LV	◎ U6301KC6030V	定格電流 ・ ご注文品番
表面形		表面形		表面形	接続方式
12,500		12,100	16,600	12,900	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)		<b>分電盤協約形サイズ</b> (過電圧検出リード線付)		<b>分電盤協約形サイズ</b> (過電圧検出リード線付)	
A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80	
				外観及び外形寸法(mm)	
				 ( )内は端子カバー付寸法	
		5/2		5/2	
5		5		5	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
22		22		22	
—		—		—	
—		—		—	
—		◎		◎	
—		◎		◎	
—		◎		◎	
—		可能(縦形)		可能(縦形)	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	
—		—		—	
—		—		—	
—		—		—	
付属		付属		付属	
—		—		—	
不可		不可		不可	
JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
0.37		0.45		0.45	
20		10		10	
有(注1)		有(注1)		有(注1)	
B-66		B-73		B-73	
				特性、寸法図記載ページ	

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- (注1)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

パールテクト主幹用  
漏電ブレーカ  
B-8ページ  
40A、50A、60A、75A、100A

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)  
(オプション)

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

B

パールテクト  
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

ミニコイル  
漏電ブレーカ

Kシリーズ

Wシリーズ

機器組込用等  
プラグ形

外形寸法図  
動作特性曲線

補修用

生産終了品  
外形寸法図